# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Slēgts DOL starteris, TeSys LE, 18A, 230 V AC spole, ieskaitot 1 LC1D, 2 spiegpogas

LE1D18P7

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | TeSys |
| **Produkta nosaukums** | TeSys LE |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Pievienots DOL starteris |
| **Ierīces īsais nosaukums** | LE1D |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Standarta |
| **Izmantošanas kategorija** | AC-3 |
| **Ierīces sastāvs** | termiskās pārslodzes relejs pasūtīts atsevišķi<br>kontaktors |
| **Kontroles veids** | spiedpoga sākums zaļš es<br>spiedpoga apturēt/atiestatīt sarkans O |
| **Motora jauda kW** | 10 kW pie 500 V AC 50/60 Hz<br>10 kW pie 660/690 V AC 50/60 Hz<br>4 kW pie 220/230 V AC 50/60 Hz<br>9 kW pie 415 V AC 50/60 Hz<br>9 kW pie 440 V AC 50/60 Hz<br>7,5 kW pie 380/400 V AC 50/60 Hz |
| **[Uc] vadības ķēdes spriegums** | 230 V AC 50/60 Hz |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **[Ith] Parastā brīvā gaisa termiskā strāva** | 17 A |
| **Kabeļa ievades numurs** | 2 ISO20 augšpusē<br>2 ISO25 augšpusē<br>2 ISO20 apakšā<br>2 ISO25 apakšā |
| **Platums** | 101 mm |
| **Augstums** | 201 mm |
| **Dziļums** | 153,5 mm |
| **Neto svars** | 1,015 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | IEC 60947-4-1<br>UL 60947-4-1 |
| **Produkta sertifikācija** | CB shēma<br>UL<br>CE<br>UKCA |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP65 atbilst IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK07 atbilst IEC 60529 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -5…40 °C |
| **Materiāls** | Polikarbonāts |
| **Vides raksturlielumi** | Standarta vide |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 20,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 16,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 25,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 1,179 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S06 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 22 |
| **2. iepakojuma augstums** | 75,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 60,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 80,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 39,938 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **125 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **9 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **113 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **2 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **9f35ee05-3751-48fa-a30a-96c8b2cda02b** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **37** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |