Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slēgts DOL starteris, TeSys LE, 18A, 240 V AC spole, ieskaitot 1 LC1D, 2 spiegpogas

LE1D18U7

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys LE
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pievienots DOL starteris
Ierīces īsais nosaukums	LE1D
Ierīces lietojumprogramma	Standarta
Izmantošanas kategorija	AC-3
Ierīces sastāvs	termiskās pārslodzes relejs pasūtīts atsevišķi kontaktors
Kontroles veids	spiedpoga sākums zaļš es spiedpoga apturēt/atiestatīt sarkans O
Motora jauda kW	10 kW pie 500 V AC 50/60 Hz 10 kW pie 660/690 V AC 50/60 Hz 4 kW pie 220/230 V AC 50/60 Hz 9 kW pie 415 V AC 50/60 Hz 9 kW pie 440 V AC 50/60 Hz 7,5 kW pie 380/400 V AC 50/60 Hz
[Uc] vadības ķēdes spriegums	240 V AC 50/60 Hz

Papildinošs

[Ith] Parastā brīvā gaisa termiskā strāva	17 A
Kabeļa ievades numurs	2 ISO20 augšpusē 2 ISO25 augšpusē 2 ISO20 apakšā 2 ISO25 apakšā
Platums	101 mm
Augstums	201 mm
Dziļums	153,5 mm
Neto svars	1,015 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1
Produkta sertifikācija	CB shēma UL CE UKCA
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst IEC 60529

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…40 °C
Materiāls	Polikarbonāts
Vides raksturlielumi	Standarta vide

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	21,000 cm
1. iepakojuma platums	18,000 cm
1. iepakojuma garums	26,000 cm
1. iepakojuma svars	1,184 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 2. iepakojumā	22
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	39,268 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**125 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**9 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**113 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**9f35ee05-3751-48fa-a30a-96c8b2cda02b**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**37**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**