# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Enclosed DOL starter, TeSys LE, 4kW at 400V, Ith: 9A, 230V AC coil, including 1 LC1D, no push-button

LE1D09P7A04

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | TeSys |
| **Produkta nosaukums** | TeSys LE |
| **Ierīces īsais nosaukums** | LE1D |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Pievienots DOL starteris |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Standarta |
| **Izmantošanas kategorija** | AC-3 |
| **Ierīces sastāvs** | termiskās pārslodzes relejs pasūtīts atsevišķi<br>kontaktors |
| **Kontroles veids** | bez |
| **Motora jauda kW** | 4 kW pie 380/400 V AC 50/60 Hz<br>4 kW pie 415 V AC 50/60 Hz<br>4 kW pie 440 V AC 50/60 Hz<br>2,2 kW pie 220/230 V AC 50/60 Hz<br>5,5 kW pie 500 V AC 50/60 Hz<br>5,5 kW pie 660/690 V AC 50/60 Hz |
| **[Uc] vadības ķēdes spriegums** | 230 V AC 50/60 Hz |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **[Ith] Parastā brīvā gaisa termiskā strāva** | 9 A |
| **Kabeļa ievades numurs** | 2 ISO20 augšpusē<br>2 ISO20 apakšā |
| **Platums** | 88 mm |
| **Augstums** | 166 mm |
| **Dziļums** | 120 mm |
| **Neto svars** | 0,92 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | IEC 60947-4-1<br>UL 60947-4-1 |
| **Produkta sertifikācija** | CB shēma<br>UL<br>CE<br>UKCA |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP65 atbilst IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK07 atbilst IEC 60529 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -5…40 °C |
| **Materiāls** | Polikarbonāts |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Vides raksturlielumi** | Standarta vide |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 17,200 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 16,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 24,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 824,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | P06 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 30 |
| **2. iepakojuma augstums** | 73,500 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 60,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 80,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 38,200 g |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **124 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **8 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **113 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **2 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **9f35ee05-3751-48fa-a30a-96c8b2cda02b** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **37** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |