Produkta datu lapa

Specifikācijas



Enclosed DOL starter, TeSys LE, 5.5kW at 400V, Ith: 12A, 415V AC coil, including 1 LC1D, 2 push-buttons , S48

LE1D12N7S48

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys LE
Ierīces īsais nosaukums	LE1D
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pievienots DOL starteris
Ierīces lietojumprogramma	Standarta
Izmantošanas kategorija	AC-3
Ierīces sastāvs	termiskās pārslodzes relejs pasūtīts atsevišķi kontaktors
Kontroles veids	spiedpoga sākums zaļš es spiedpoga apturēt/atiestatīt sarkans O
Motora jauda kW	3 kW pie 220/230 V AC 50/60 Hz 7,5 kW pie 500 V AC 50/60 Hz 7,5 kW pie 660/690 V AC 50/60 Hz 5,5 kW pie 380/400 V AC 50/60 Hz 5,5 kW pie 415 V AC 50/60 Hz 5,5 kW pie 440 V AC 50/60 Hz
[Uc] vadības ķēdes spriegums	415 V AC 50/60 Hz

Papildinošs

[Ith] Parastā brīvā gaisa termiskā strāva	12 A
Kabeļa ievades numurs	2 ISO20 augšpusē 2 ISO25 augšpusē 2 ISO20 apakšā 2 ISO25 apakšā
Platums	103 mm
Augstums	200 mm
Dziļums	153,5 mm
Neto svars	1,015 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-4-1
Produkta sertifikācija	CB shēma CE UKCA
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…40 °C

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Materiāls	Polikarbonāts
Vides raksturlielumi	Standarta vide

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,5 cm
1. iepakojuma platums	15,0 cm
1. iepakojuma garums	20,5 cm
1. iepakojuma svars	920,0 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**125 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**9 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**113 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**9f35ee05-3751-48fa-a30a-96c8b2cda02b**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**37**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

