# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Motorstarter LE1-D, IP 657 , 15kW, 1 Drehr., Tasten0/1, Sp. 400VAC

LE1D35V7

**EAN Code: 3389110589719**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | TeSys |
| **Produktname** | TeSys LE |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Gekapselter Direktanlasser |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | LE1D |
| **Geräteanwendung** | Standard |
| **Nutzungskategorie** | AC-3 |
| **Geräteaufbau** | Thermisches Überlastrelais separat zu bestellen<br>Schütz |
| **Betätigungsart** | Drucktaste Start grün I<br>Drucktaste Stopp/Reset rot O |
| **Motorleistung (kW)** | 15 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz<br>15 kW bei 415 V AC 50/60 Hz<br>15 kW bei 440 V AC 50/60 Hz<br>7,5 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz<br>18,5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz<br>18,5 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz |
| **[Uc] Steuerkreisspannung** | 400 V AC 50/60 Hz |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **thermischer Strom [Ithe]** | 26,5 A |
| **Kabeleinführungsnummer** | 2 Kabeleinführung: ISO20 oben<br>2 Kabeleinführung: ISO25 oben<br>2 Kabeleinführung: ISO20 unten<br>2 Kabeleinführung: ISO25 unten |
| **Breite** | 101 mm |
| **Höhe** | 201 mm |
| **Tiefe** | 153,5 mm |
| **Produktgewicht** | 4,32 kg |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Normen** | IEC 60947-4-1 |
| **Produktzertifizierungen** | CB-Regelung<br>CE<br>UKCA |
| **Schutzart (IP)** | IP65 entspricht IEC 60529 |
| **Schutzart (IK)** | IK07 entspricht IEC 60529 |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -5…40 °C |
| **Material** | Polykarbonat |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Umgebungseigenschaften** | Standardumgebung |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 18,500 cm |
| **VPE 1 Breite** | 17,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 21,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 1,242 kg |
| **VPE 2 Art** | P06 |
| **VPE 2 Menge** | 22 |
| **VPE 2 Höhe** | 75,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 60,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 80,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 40,170 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **163 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **39 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **113 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **10 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| SCIP-Nummer | **9f35ee05-3751-48fa-a30a-96c8b2cda02b** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **37** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Entsorgungsinformationen** |
| Rücknahme | **Nein** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |