Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slēgts DOL starteris, TeSys LE, 0.8-1.2A, 220V AC spole, ieskaitot 1 LC1K, LR2K, 2 spiedpogas, dzeltens indikators

LE1M35M706

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys LE
Ierīces īsais nosaukums	LE1M
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pievienots DOL starteris
Ierīces lietojumprogramma	Standarta
Izmantošanas kategorija	AC-3
Ierīces sastāvs	kontaktors zemējuma terminālis neitrāls terminālis termiskās pārslodzes relejs
Termiskās aizsardzības regulēšanas diapazons	0,8…1,2 A
Motora jauda kW	0,18 kW pie 240 V AC 50/60 Hz 0,37 kW pie 415 V AC 50/60 Hz 0,18 kW pie 220/230 V AC 50/60 Hz 0,37 kW pie 380/400 V AC 50/60 Hz
[Uc] vadības ķēdes spriegums	220 V AC 50/60 Hz
Kontroles veids	spiedpoga sākums zaļš es spiedpoga apturēt/atiestatīt sarkans O

Papildinošs

Vietējā signalizācija	darbojas : LED (dzeltens)
Kabeļa ievades numurs	2 ISO20 augšpusē 2 ISO25 augšpusē 2 Pg 13 augšpusē 2 Pg 21 augšpusē 2 ISO20 apakšā 2 ISO25 apakšā 2 Pg 13 apakšā 2 Pg 21 apakšā 2 Pg 16 augšpusē 2 Pg 16 apakšā
Platums	78 mm
Augstums	160 mm
Dziļums	108 mm
Neto svars	0,6 kg

Vide

Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
Standarti	IEC 60947-4-1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…40 °C
Vides raksturlielumi	Standarta vide
Produkta sertifikācija	UKCA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	11,500 cm
1. iepakojuma garums	16,500 cm
1. iepakojuma svars	573,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,695 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	96
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	67,120 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**120 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**113 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**44bd70c6-7317-48b4-b017-2aa21cef8f03**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**37**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**