# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Direktanlasser gekaps., 1 Drehr. TeSys, LE1-M, 2,6-3,7A, Spule 380V AC

LE1M35Q710

**EAN Code: 3389110765762**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | TeSys |
| **Produktname** | TeSys LE |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | LE1M |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Gekapselter Direktanlasser |
| **Geräteanwendung** | Standard |
| **Nutzungskategorie** | AC-3 |
| **Geräteaufbau** | Schütz<br>Erdungsklemme<br>Klemmenleiste für Erdung<br>Thermisches Überlastrelais |
| **Einstellbereich für thermischen Schutz** | 2,6…3,7 A |
| **Motorleistung (kW)** | 0,55 kW bei 240 V AC 50/60 Hz<br>1,5 kW bei 415 V AC 50/60 Hz<br>0,55 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz<br>1,5 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz |
| **[Uc] control circuit voltage** | 380 V AC 50/60 Hz |
| **Betätigungsart** | Drucktaste Start grün I<br>Drucktaste Stopp/Reset rot O |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Lokale Signalisierung** | Betrieb: LED (gelb) |
| **Kabeleinführungsnummer** | 2 Kabeleinführung: ISO20 oben<br>2 Kabeleinführung: ISO25 oben<br>2 Kabeleinführung: Pg 13 oben<br>2 Kabeleinführung: S. 21 oben<br>2 Kabeleinführung: ISO20 unten<br>2 Kabeleinführung: ISO25 unten<br>2 Kabeleinführung: Pg 13 unten<br>2 Kabeleinführung: S. 21 unten<br>2 Kabeleinführung: S. 16 oben<br>2 Kabeleinführung: S. 16 unten |
| **Breite** | 78 mm |
| **Höhe** | 160 mm |
| **Tiefe** | 108 mm |
| **Produktgewicht** | 0,6 kg |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Material** | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) |
| **Schutzart (IP)** | IP65 entspricht IEC 60529 |
| **Normen** | IEC 60947-4-1 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -5…40 °C |
| **Umgebungseigenschaften** | Standardumgebung |
| **Produktzertifizierungen** | UKCA |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 11,500 cm |
| **VPE 1 Breite** | 8,200 cm |
| **VPE 1 Länge** | 16,500 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 575,000 g |
| **VPE 2 Art** | S02 |
| **VPE 2 Menge** | 6 |
| **VPE 2 Höhe** | 15,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 30,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 40,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 3,776 kg |
| **VPE 3 Art** | P06 |
| **VPE 3 Menge** | 96 |
| **VPE 3 Höhe** | 75,000 cm |
| **VPE 3 Breite** | 60,000 cm |
| **VPE 3 Länge** | 80,000 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 74,283 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **120 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **5 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **113 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| SCIP-Nummer | **44bd70c6-7317-48b4-b017-2aa21cef8f03** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **37** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Entsorgungsinformationen** |
| Rücknahme | **Nein** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |