Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slēgts DOL starteris, TeSys LG, 9-14A, 230 V AC spole, ieskaitot 1 LC1D, GV2ME, rotācijas izolācijas slēdzi, 2 spiedpogas

LG1D122P716

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys LG
Ierīces īsais nosaukums	LG1D
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pievienots DOL starteris
Ierīces lietojumprogramma	Drošība
Izmantošanas kategorija	AC-3
Ierīces sastāvs	kontaktors slēdža atvienotājs ķēdes pārtraucējs
Motora jauda kW	3 kW pie 220/230 V AC 50/60 Hz 5,5 kW pie 400/415 V AC 50/60 Hz 5,5 kW pie 440 V AC 50/60 Hz
Termiskās aizsardzības regulēšanas diapazons	9…14 A
[Uc] vadības ķēdes spriegums	230 V AC 50/60 Hz
Kontroles veids	spiedpoga sākums balts es spiedpoga stop melns O rotējošs rokturis avārijas apstāšanās sarkans

Papildinošs

Kabeļa ievades numurs	4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 augšpusē 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 apakšā
Platums	175 mm
Augstums	165 mm
Dziļums	165 mm
Neto svars	1,27 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-4-1 IEC 60204-1
Produkta sertifikācija	CE UKCA
Materiāls	Polikarbonāts
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst IEC 60529
IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
Vides raksturlielumi	Standarta vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,0 cm
1. iepakojuma platums	22,5 cm
1. iepakojuma garums	25,5 cm
1. iepakojuma svars	1,909 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**128 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**11 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**113 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**Bd5ca5bb-500b-4a1a-82c2-40f4e17d0cd9**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**37**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**