Produkta datu lapa

Specifikācijas



TeSys slēgtais starteris ar kontaktoru un termisko magnētisko automātisko slēdzi, 3-fāzu motoru 7,5kW AC-3 vadībai bezatgriezes drošības lietojumos.

LG7D18Q720

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys LG
Ierīces īsais nosaukums	LG7D
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pievienots DOL starteris
Ierīces lietojumprogramma	Drošība
Izmantošanas kategorija	AC-3
Ierīces sastāvs	kontaktors ķēdes pārtraucējs
Motora jauda kW	4 kW pie 220/230 V AC 50/60 Hz 9 kW pie 440 V AC 50/60 Hz 7,5 kW pie 400/415 V AC 50/60 Hz
Termiskās aizsardzības regulēšanas diapazons	13…18 A
[Uc] vadības ķēdes spriegums	380 V AC 50/60 Hz
Kontroles veids	spiedpoga sākums balts es spiedpoga stop melns O sēņu galvas spiedpoga avārijas apstāšanās sarkans

Papildinošs

Standarti	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Produkta sertifikācija	CE UKCA
Kabeļa ievades numurs	4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 augšpusē 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 apakšā
Augstums	165 mm
Dziļums	146 mm
Neto svars	1,63 kg
Platums	175 mm

Vide

Materiāls	Polikarbonāts
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst IEC 60529
IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
Vides raksturlielumi	Standarta vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	21,000 cm
1. iepakojuma platums	22,500 cm
1. iepakojuma garums	25,500 cm
1. iepakojuma svars	1,915 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	31,732 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**132 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**15 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**113 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**6df7e387-4f68-425f-9d93-9026787c9cb7**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**37**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**