Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slēgts atpakaļgaitas starteris, TeSys LG, 1,6-2,5 A, 220/230 V AC spole, ieskaitot 2 LC1K, GV2ME, spiedpogu, 2-pozīcijas slēdzi

LG8K06M707

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys LG
Ierīces īsais nosaukums	LG8K
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pievienots DOL atpakaļgaitas starteris
Ierīces lietojumprogramma	Drošība
Izmantošanas kategorija	AC-3
Ierīces sastāvs	atpakaļgaitas kontaktors ķēdes pārtraucējs
Motora jauda kW	0,37 kW pie 220/230 V AC 50/60 Hz 0,75 kW pie 400/415 V AC 50/60 Hz 1,1 kW pie 440 V AC 50/60 Hz
Termiskās aizsardzības regulēšanas diapazons	1,6…2,5 A
[Uc] vadības ķēdes spriegums	220/230 V AC 50/60 Hz
Kontroles veids	spiedpoga stop melns O selektora slēdzis 2 pozīcijas sākums melns I-II sēņu galvas spiedpoga avārijas apstāšanās sarkans

Papildinošs

Platums	175 mm
Augstums	165 mm
Dziļums	146 mm
Neto svars	1,64 kg
Kabeļa ievades numurs	4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 augšpusē 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 apakšā

Vide

Standarti	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Produkta sertifikācija	CE UKCA
IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529 (iežogojumam)
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst IEC 60529
Materiāls	Polikarbonāts
Vides raksturlielumi	Standarta vide

Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	22,200 cm
1. iepakojuma platums	23,700 cm
1. iepakojuma garums	26,200 cm
1. iepakojuma svars	1,884 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	77,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	19,804 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**132 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**15 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**113 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**Bae9a7e6-2c24-4c9d-be6a-6a39b29f8483**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**37**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**