Produkta datu lapa

Specifikācijas



Enclosed Star-delta starters,TeSys LE,18A,240V AC coil,including 3 LC1D,2 pushbuttons

LE3D18U7

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys LE
Ierīces īsais nosaukums	LE3D
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pievienots star-delta starteris
Ierīces lietojumprogramma	Standarta
Materiāls	Polikarbonāts
Izmantošanas kategorija	AC-3
Ierīces sastāvs	termiskās pārslodzes relejs pasūtīts atsevišķi zvaigznes-delta kontaktori mehāniskais bloķētājs
[Ie] nominālā darba strāva	18 A AC-3
Motora jauda kW	11 kW pie 220 V AC 50/60 Hz 22 kW pie 415 V AC 50/60 Hz 22 kW pie 440 V AC 50/60 Hz 18,5 kW pie 380/400 V AC 50/60 Hz
[Uc] vadības ķēdes spriegums	240 V AC 50/60 Hz
Kontroles veids	spiedpoga sākums zaļš es spiedpoga apturēt/atiestatīt sarkans O

Papildinošs

Savienojumi - spailes	strāvas ķēde : skrūvju skavu spailes vadības ķēde : skrūvju skavu spailes
Kabeļa ievades numurs	2 ISO20 augšpusē 2 ISO25 augšpusē 2 ISO32 augšpusē 2 ISO40 augšpusē 2 ISO20 apakšā 2 ISO25 apakšā 2 ISO32 apakšā 2 ISO40 apakšā
Platums	186 mm
Augstums	348 mm
Dziļums	175,5 mm
Neto svars	3,75 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst IEC 60529
Standarti	IEC 60947-4-1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…40 °C
Vides raksturlielumi	Standarta vide
Produkta sertifikācija	UKCA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	25,300 cm
1. iepakojuma platums	29,400 cm
1. iepakojuma garums	46,400 cm
1. iepakojuma svars	3,524 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**117 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**113 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.9 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**9f35ee05-3751-48fa-a30a-96c8b2cda02b**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**37**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**