Produkta datu lapa

Specifikācijas



DOL kombinētais starteris, TeSys Deca, 9...14A, 24V DC spole

GV2DM116BD

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2026. gada 15. aug.

Pārtraukts

Galvenā

Produktu klāsts	TeSys Deca
Ierīces īsais nosaukums	GV2DM
Produkta vai sastāvdaļas veids	Motora starteris
Motora startera tips	Nav atpakaļgaitas
Koordinācijas veids	1. veids
Polu apraksts	3P
Izmantošanas kategorija	AC-3
Motora jauda kW	5,5 kW pie 400/415 V AC 50/60 Hz 5,5 kW pie 440 V AC 50/60 Hz 7,5 kW pie 500 V AC 50/60 Hz
[Uc] vadības ķēdes spriegums	24 V DC
Magnētiskā izslēgšanas strāva	170 A

Papildinošs

Ierīces sastāvs	1 kombinētais bloks GV2AF3 1 3 polu kontaktors 1 motora automātslēdzis, tips GV2ME
Termiskās aizsardzības regulēšanas diapazons	9…14 A
Nominālā pārrāvuma jauda	Iq 15 kA pie 400/415 V atbilst IEC 60947-4-1 Iq 8 kA pie 440 V atbilst IEC 60947-4-1 Iq 6 kA pie 500 V atbilst IEC 60947-4-1
Neto svars	0,601 kg
Augstums	176,4 mm
Platums	45 mm
Dziļums	99,6 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,5 cm
1. iepakojuma platums	19,6 cm
1. iepakojuma garums	5,4 cm
1. iepakojuma svars	660,0 g

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**11 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**9 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**242bc67c-b298-4085-b745-c552e5fc6ff0**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**49**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**