# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## DOL kombinētais starteris, TeSys Deca, 1...1.6A, 24V DC spole

GV2DM106BD

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2026. gada 14. aug.

Pārtraukts

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | TeSys Deca |
| **Ierīces īsais nosaukums** | GV2DM |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Motora starteris |
| **Motora startera tips** | Nav atpakaļgaitas |
| **Koordinācijas veids** | 1. veids |
| **Polu apraksts** | 3P |
| **Izmantošanas kategorija** | AC-3 |
| **Motora jauda kW** | 0,55 kW pie 400/415 V AC 50/60 Hz<br>0,55 kW pie 440 V AC 50/60 Hz<br>0,37 kW pie 500 V AC 50/60 Hz<br>0,55 kW pie 500 V AC 50/60 Hz<br>0,75 kW pie 500 V AC 50/60 Hz |
| **[Uc] vadības ķēdes spriegums** | 24 V DC |
| **Magnētiskā izslēgšanas strāva** | 22,5 A |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces sastāvs** | 1 motora automātslēdzis, tips GV2ME<br>1 kombinētais bloks GV2AF3<br>1 3 polu kontaktors |
| **Termiskās aizsardzības regulēšanas diapazons** | 1…1,6 A |
| **Nominālā pārrāvuma jauda** | Iq 50 kA pie 400/415 V atbilst IEC 60947-4-1<br>Iq 50 kA pie 440 V atbilst IEC 60947-4-1<br>Iq 50 kA pie 500 V atbilst IEC 60947-4-1 |
| **Neto svars** | 0,596 kg |
| **Augstums** | 176,4 mm |
| **Platums** | 45 mm |
| **Dziļums** | 99,6 mm |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 10,5 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 19,6 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 5,4 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 600,0 g |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

# Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **14 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **4 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **9 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **242bc67c-b298-4085-b745-c552e5fc6ff0** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **49** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |