Produkta datu lapa

Specifikācijas



DOL kombinētais starteris, TeSys Deca Frame 2, GV2ME07 un LC1K06, 1.6.-2.5A, 24V DC

GV2ME07K1BW3

Galvenā

Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	GV2ME
Produkta vai sastāvdaļas veids	Motora starteris
Motora startera tips	Nav atpakaļgaitas
Polu apraksts	3P
Izmantošanas kategorija	AC-3 AC-3e
Motora jauda kW	0,75 kW pie 400/415 V AC 50/60 Hz 0,75 kW pie 440 V AC 50/60 Hz 1,1 kW pie 440 V AC 50/60 Hz 1,1 kW pie 500 V AC 50/60 Hz
[Uc] vadības ķēdes spriegums	24 V DC
Magnētiskā izslēgšanas strāva	33,5 A

Papildinošs

Ierīces sastāvs	1 3 polu kontaktors 1 motora automātslēdzis, tips GV2ME 1 kombinētais bloks GV2AF01
Koordinācijas veids	1. veids
termiskās aizsardzības regulēšanas diapazons	1,6…2,5 A
Pārrāvuma spēja	50 kA Iq pie 400/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-4-1 50 kA Iq pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-4-1 50 kA Iq pie 500 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-4-1
Neto svars	0,46 kg
Augstums	152 mm
Platums	45 mm
Dziļums	87 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,1 cm
1. iepakojuma platums	8,5 cm
1. iepakojuma garums	15,7 cm
1. iepakojuma svars	498,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	6,311 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**11 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**9 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**93a00b0f-e8dd-4e27-80d5-a4fcb4ac9180**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**49**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**