Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tiks pārtraukts

paralēlā interfeisa komplekts, Modicon STB, 12 ieejas 8 izejas kanāls

STBEPI2145K

Tiks pārtraukts: 2027. gada 1. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2035. gada 31. dec.

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon STB izplatīts I/O risinājums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Paralēlā interfeisa komplekts
Produktam specifisks pielietojums	TeSys Quickfit TeSys U

Papildinošs

Komplekta sastāvs	Spailes atsperes skavas savienotājs STBXBA3000 bāze Spailes skrūves tipa savienotājs STBEPI2145 modulis
Ievades kanālu skaits	12
Ieejas spriegums	24 V
Ieejas sprieguma veids	DC
Ieejas sprieguma ierobežojumi	15...30 V stāvoklī 1 -3...5 V stāvoklī 0
Pašreizējais stāvoklis 0 garantēts	<= 0,5 mA
Pašreizējais stāvoklis 1 garantēts	>= 2 mA
Izvades kanālu skaits	8
Izejas spriegums	24 V
Izejas sprieguma veids	DC
Aizsardzības veids	strāvas aizsardzība integrēts drošinātājs uz PDM laika nobīde 10 A pārslodzes aizsardzība īssavienojuma aizsardzība ievades aizsardzība ierobežots ar rezistoru
Aukstā maiņa	Jā
hot swapping	Jā standarta NIM
fallback	stāvoklis 0 pamata NIM lietotāja konfigurējams standarta NIM
elektriskais savienojums	4 RJ45 savienotāji
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC
Piegāde	Strāvas sadales modulis
Produktu saderība	Strāvas sadales modulis STBPDT3100/3105 Montāžas bāze STBXBA3000

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pašreizējais patēriņš	<= 100 mA pie 24 V DC priekš sensoru kopne <= 220 mA pie 24 V DC priekš izpildmehānisma kopne 150 ms 100 mA pie 5 V DC priekš loģiskā kopne 50 mA pie 24 V DC priekš izpildmehānisma kopne (ar visām 8 izejām stāvoklī 0) 80 mA pie 24 V DC priekš izpildmehānisma kopne katrai izejai 1. stāvoklī
Marķējums	CE
Pārsprieguma kategorija	II
Statusa gaismas diode	1 LED (zaļš) moduļa statuss (RDY) 1 LED (sarkans) moduļa kļūda (ERR) 2 gaismas diodes (zaļš) slēdža pozīcija (S1 un S2) 4 gaismas diodes (zaļš) izvades statuss
Dziļums	170 mm
Augstums	28,1 mm
Platums	128,3 mm
Neto svars	0,165 kg

Vide

Produkta sertifikācija	FM 1. klases 2. divīzija UL CSA
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 60664-1
Darbības augstums	<= 2000 m
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 61131-2 1. klase
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C (bez pazemināšanas)
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Relatīvais mitrums	95 %pie 60 °C bez kondensāta
Vibrācijas pretestība	3 gnpie 58…150 Hz ieslēgts 35 x 7,5 mm simetriska DIN sliede 5 gnpie 58…150 Hz ieslēgts 35 x 15 mm simetriska DIN sliede +/-0,35 mmpie 10…58 Hz
Triecienizturība	30 gn pie 11 ms atbilst IEC 88 atsauce 2-27

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,800 cm
1. iepakojuma platums	8,200 cm
1. iepakojuma garums	13,100 cm
1. iepakojuma svars	162,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,646 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	320

3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	69,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**7e17a944-3f5d-44d9-88b1-636019cef5bf**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

