Produkta datu lapa

Specifikācijas



paplašinājums iETL iTL 16 - 2P - 1C/O + 1NO - 16A - spole 12VDC - 24VAC 50/60Hz

A9C32116

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pagarinājums impulsu relejam
Ierīces īsais nosaukums	iETL iTL 16
Releja lietojumprogramma	Tālvadības pults
Polu apraksts	2P
Polu kontakta sastāvs	1 C/O + 1 NO
[In] nominālā strāva	16 A
Tīkla veids	AC

Papildinošs

Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	415 V AC 50/60 Hz
Kontroles veids	Pārslēgt Tālvadība
Vadības signāla veids	Impulss
Pārslēgšanas frekvence	5 pārslēgšanas darbības minūtē
Impulsa ilgums	50 ms
Tālvadības pults veids	izgaismota spiedpoga 3 mA
Vietējā signalizācija	ON/OFF indikācija
[Uc] vadības ķēdes spriegums	24 V AC 50/60 Hz 12 V DC
Piegādājiet ieslēgšanas jaudu	19 VA
Montāžas režīms	Fiksēts, TL labajā pusē
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
9 mm atstarpe	2
Augstums	60 mm
Platums	18 mm
Dziļums	84 mm
Krāsa	Balts
Elektriskā izturība	AC-21 : 200000 cikli AC-22 : 100000 cikli
Savienojumi - termināļi	tuneļa tipa termināļi - <= 6 mm²
Papildu pieslēguma spaile	Tuneļa tipa termināļi vadības ķēde in 0,5…6 mm²

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Diapazona saderība	Acti9 iTL Acti9 iTLi
Produktu saderība	ITL 16A

Vide

Standarti	EN 669-2-2 EN 669-1
Produkta sertifikācija	GOST
Kvalitātes zīmes	CEBEC KEMA IMQ VDE NF
trokšņa līmenis	60 dB
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Piesārņojuma pakāpe	3
Tropizācija	2 atbilst IEC 60068-1
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	9,500 cm
1. iepakojuma svars	123,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	8,800 cm
2. iepakojuma platums	10,000 cm
2. iepakojuma garums	26,800 cm
2. iepakojuma svars	1,045 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	72
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	9,894 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**6 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.7 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**5 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**62**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**