Produkta datu lapa

Specifikācijas



impulsu relejs iTL - 1P - 1NO - 16A - spole 12 VDC - 24 VAC 50/60Hz

A9C30111

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iTL
Produkta vai sastāvdaļas veids	Impulsu relejs
Ierīces īsais nosaukums	iTL
Ierīces lietojumprogramma	Standarta
Poli	1P
Polu kontakta sastāvs	1 NO
[In] nominālā strāva	16 A
Tīkla veids	AC
[Uc] vadības ķēdes spriegums	24 V AC 50/60 Hz 12 V DC

Papildinošs

Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	250 V AC 50/60 Hz
Kontroles veids	Spoles atvienošana Tālvadības un manuāla vadība
Vadības signāla veids	Impulss
Pārslēgšanas frekvence	5 pārslēgšanas darbības minūtē 100 pārslēgšanas operācijas dienā
Impulsa ilgums	50 ms...1 s
Tālvadības pults veids	izgaismota spiedpoga 3 mA
Vietējā signalizācija	ON/OFF indikācija
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	2
Augstums	84 mm
Platums	18 mm
Dziļums	60 mm
Elektriskā izturība	AC-21 : 200000 cikli AC-22 : 100000 cikli

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Savienojumi - termināļi	vadības ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 0,5…4 mm² stingrs vadības ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 0,5…4 mm² stingrs ar kabeļa galu vadības ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 1…4 mm² elastīgs vadības ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 1…4 mm² elastīgs ar uzgali strāvas ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 1,5…4 mm² stingrs strāvas ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 1,5…4 mm² stingrs ar kabeļa galu strāvas ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 1,5…4 mm² elastīgs strāvas ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 1,5…4 mm² elastīgs ar uzgali
Stieples noņemšanas garums	11 mm
Pievilkšanas griezes moments	1 Nm
Diapazona saderība	Acti9 iATEt Acti9 iATLc Acti9 iATLc+s Acti9 iATLm Acti9 iATLs Acti9 iETL iTL 16 Acti9 iATLc+c

Vide

Standarti	EN 669-1 EN 669-2-2
Produkta sertifikācija	GOST
Kvalitātes zīmes	VDE NF KEMA IMQ CEBEC
trokšņa līmenis	60 dB
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 (pie atvēršanas) IP40 atbilst IEC 60529 (sadalnē)
Piesārņojuma pakāpe	3
Tropizācija	2
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,500 cm
1. iepakojuma platums	1,800 cm
1. iepakojuma garums	7,500 cm
1. iepakojuma svars	103,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	8,500 cm
2. iepakojuma platums	9,500 cm
2. iepakojuma garums	22,000 cm
2. iepakojuma svars	1,293 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03

Vienību skaits 3. iepakojumā	144
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	16,016 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**6 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**5 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**62**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**