# Produkta datu lapa

Specifikācijas




## impulsu relejs iTL - 2P - 2 NO - 16A - spole 12 VDC - 24 VAC 50/60Hz

A9C30112

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **produktu klāsts** | Acti9 |
| **Produkta nosaukums** | Acti9 iTL |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Impulsu relejs |
| **Ierīces īsais nosaukums** | iTL |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Standarta |
| **Poli** | 2P |
| **Polu kontakta sastāvs** | 2 NO |
| **[In] nominālā strāva** | 16 A |
| **Tīkla veids** | AC |
| **[Uc] vadības ķēdes spriegums** | 24 V AC 50/60 Hz<br>12 V DC |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **[Ue] nominālais darbības spriegums** | 250 V AC 50/60 Hz |
| **Kontroles veids** | Tālvadības un manuāla vadība<br>Spoles atvienošana |
| **Vadības signāla veids** | Impulss |
| **Pārslēgšanas frekvence** | 5 pārslēgšanas darbības minūtē<br>100 pārslēgšanas operācijas dienā |
| **Impulsa ilgums** | 50 ms...1 s |
| **Tālvadības pults veids** | izgaismota spiedpoga 3 mA |
| **Vietējā signalizācija** | ON/OFF indikācija |
| **Montāžas režīms** | Fiksēts |
| **Montāžas atbalsts** | DIN sliede |
| **9 mm atstarpe** | 2 |
| **Augstums** | 84 mm |
| **Platums** | 18 mm |
| **Dziļums** | 60 mm |
| **Elektriskā izturība** | AC-21 : 200000 cikli<br>AC-22 : 100000 cikli |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Savienojumi - termināļi** | vadības ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 0,5…4 mm² stingrs<br>vadības ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 0,5…4 mm² stingrs ar kabeļa galu<br>vadības ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 1…4 mm² elastīgs<br>vadības ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 1…4 mm² elastīgs ar uzgali<br>strāvas ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 1,5…4 mm² stingrs<br>strāvas ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 1,5…4 mm² stingrs ar kabeļa galu<br>strāvas ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 1,5…4 mm² elastīgs<br>strāvas ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 1,5…4 mm² elastīgs ar uzgali |
| **Stieples noņemšanas garums** | 11 mm |
| **Pievilkšanas griezes moments** | 1 Nm |
| **Diapazona saderība** | Acti9 iATEt<br>Acti9 iATLc<br>Acti9 iATLc+s<br>Acti9 iATLm<br>Acti9 iATLs<br>Acti9 iETL iTL 16<br>Acti9 iATLc+c |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | EN 669-2-2<br>EN 669-1 |
| **Produkta sertifikācija** | GOST |
| **Kvalitātes zīmes** | IMQ<br>CEBEC<br>NF<br>KEMA<br>VDE |
| **trokšņa līmenis** | 60 dB |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 atbilst IEC 60529 ( pie atvēršanas)<br>IP40 atbilst IEC 60529 ( sadalnē) |
| **Piesārņojuma pakāpe** | 3 |
| **Tropizācija** | 2 |
| **Relatīvais mitrums** | 95 % pie 55 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -20…50 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…70 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 1,800 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 7,200 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 8,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 111,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 12 |
| **2. iepakojuma augstums** | 8,500 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 9,200 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 22,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 1,384 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | S03 |

| | |
|---|---|
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 144 |
| **3. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 17,101 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **6 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.6 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **5 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| ESAO PFAS regula | **Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **62** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |