Produkta datu lapa

Specifikācijas



impulsu relejs iTL+ - 1P+N - 1NO - 16A - spole 230 VAC 50Hz

A9C15032

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iTL+
Produkta vai sastāvdaļas veids	Impulsu relejs
Ierīces īsais nosaukums	iTL+
Ierīces lietojumprogramma	Standarta
Poli	1P+N
neitrāla pozīcija	Pa kreisi
Polu kontakta sastāvs	1 NO
[In] nominālā strāva	16 A
Tīkla veids	AC
[Uc] vadības ķēdes spriegums	230 V AC 50 Hz

Papildinošs

Tīkla frekvence	50 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC 50 Hz
Kontroles veids	Tālvadības un manuāla vadība
Vadības signāla veids	Impulss
Pārslēgšanas frekvence	6 pārslēgšanas darbības minūtē
Impulsa ilgums	50 ms...1 s
Tālvadības pults veids	izgaismota spiedpoga 5 mA
Vietējā signalizācija	ON/OFF indikācija
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	1,1 VA
Ieslēgšanas jauda VA	11 VA
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	2
Augstums	84 mm
Platums	18 mm
Dziļums	60 mm
Neto svars	70 g
Elektriskā izturība	AC-21 : 5000000 cikli AC-22 : 5000000 cikli

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Savienojumi - terminālļi	tuneļa tipa terminālļi augšā vai apakšā 2 kabelis(-i) 1,5 mm² stingrs tuneļa tipa terminālļi augšā vai apakšā 2 kabelis(-i) 1,5 mm² elastīgs ar uzgali tuneļa tipa terminālļi augšā vai apakšā 2 kabelis(-i) 2,5 mm² stingrs tuneļa tipa terminālļi augšā vai apakšā 2 kabelis(-i) 2,5 mm² elastīgs bez kabeļa gala tuneļa tipa terminālļi augšā vai apakšā 1 kabelis(-i) 4 mm² stingrs tuneļa tipa terminālļi augšā vai apakšā 1 kabelis(-i) 4 mm² elastīgs bez kabeļa gala
Stieples noņemšanas garums	10 mm
Pievilkšanas griezes moments	1 Nm
Produktu saderība	Nav palīgierīces

Vide

Standarti	EN 669-2-2
Kvalitātes zīmes	NF
trokšņa līmenis	30 dB
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 (pie atvēršanas) IP40 atbilst IEC 60529 (sadalnē)
Tropizācija	2 atbilst IEC 60068-1
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	7,100 cm
1. iepakojuma garums	9,200 cm
1. iepakojuma svars	92,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	63
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,052 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**10 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**5 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**593fb3ee-ca4d-4fdd-9b25-de91103d343d**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**62**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**