Produkta datu lapa

Specifikācijas



impulsu relejs, Acti9 iTLK, 2NO, 16A, 230V, spole 230V, AC, 50Hz

A9C45216

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iTLK
Produkta vai sastāvdaļas veids	Impulsu relejs
Ierīces īsais nosaukums	iTLK
Ierīces lietojumprogramma	Standarta
Poli	2P
Polu kontakta sastāvs	2 NO
[In] nominālā strāva	16 A
Tīkla veids	AC
[Uc] vadības ķēdes spriegums	230...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC

Papildinošs

Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	250 V AC 50/60 Hz
Kontroles veids	Tālvadības un manuāla vadība Spoles atvienošana
Vadības signāla veids	Impulss
Pārslēgšanas frekvence	5 pārslēgšanas darbības minūtē 100 pārslēgšanas operācijas dienā
Impulsa ilgums	50 ms...1 s
Tālvadības pults veids	izgaismota spiedpoga 3 mA
Vietējā signalizācija	ON/OFF indikācija
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	2
Augstums	84 mm
Platums	18 mm
Dziļums	60 mm
Elektriskā izturība	AC-21 : 150000 cikli AC-22 : 100000 cikli

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Savienojumi - termināļi	vadības ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 0,5…4 mm² stingrs vadības ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 0,5…4 mm² stingrs ar kabeļa galu vadības ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 1…4 mm² elastīgs vadības ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 1…4 mm² elastīgs ar uzgali strāvas ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 1,5…4 mm² stingrs strāvas ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 1,5…4 mm² stingrs ar kabeļa galu strāvas ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 1,5…4 mm² elastīgs strāvas ķēde : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 1,5…4 mm² elastīgs ar uzgali
Stieples noņemšanas garums	11 mm
Pievilkšanas griezes moments	1 Nm

Vide

Standarti	EN 669-1 EN 669-2-2
Produkta sertifikācija	GOST
Kvalitātes zīmes	NF CEBEC KEMA VDE IMQ
trokšņa līmenis	60 dB
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 (pie atvēršanas) IP40 atbilst IEC 60529 (sadalnē)
Piesārņojuma pakāpe	3
Tropizācija	2
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	7,500 cm
1. iepakojuma garums	8,500 cm
1. iepakojuma svars	111,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	8,500 cm
2. iepakojuma platums	9,000 cm
2. iepakojuma garums	22,000 cm
2. iepakojuma svars	1,385 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	96
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm

3. iepakojuma svars	11,501 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Jā
SCIP numurs	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
ESAO PFAS regula	Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas
Halogēnus nesaturošs status	Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus
Bez PVC	Jā
Bez silikona	Nē

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.