Produkta datu lapa

Specifikācijas



Acti9 centralizētā vadība iATLc

A9C15404

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Ierīces īsais nosaukums	iATLc
Produkta vai sastāvdaļas veids	Centralizētās vadības palīgierīce
[Uc] vadības ķēdes spriegums	24...240 V AC 50/60 Hz impulss

Papildinošs

[Ui] nominālais izolācijas spriegums	440 V
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
Tālvadības pults veids	2 ieraksti slēdzim
Montāžas režīms	Fiksēts, TL labajā pusē
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	1
Augstums	81 mm
Platums	9 mm
Dziļums	69 mm
Krāsa	balts
Savienojumi - terminālļi	tuneļa tipa terminālļi 0,5…4 mm² - stingrs tuneļa tipa terminālļi 0,5…4 mm² - stingrs - ar kabeļa galu tuneļa tipa terminālļi 1…4 mm² - elastīgs tuneļa tipa terminālļi 1…4 mm² - elastīgs - ar kabeļa galu
Stieples noņemšanas garums	11 mm
Pievilkšanas griezes moments	1 Nm
Diapazona saderība	Acti9 iTL Acti9 iTLi Acti9 iTLs
Produktu saderība	ITL (32 A) ITL (16 A)

Vide

Pārsprieguma kategorija	III
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Tropizācija	2
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…50 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Standarti	EN/IEC 60669-2-2

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	2,400 cm
1. iepakojuma garums	9,400 cm
1. iepakojuma svars	40,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	8,500 cm
2. iepakojuma platums	9,500 cm
2. iepakojuma garums	26,500 cm
2. iepakojuma svars	534,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	108
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	4,760 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**Cd66a3ab-e995-436e-8541-65ce1e0b13e2**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**62**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**