Produkta datu lapa

Specifikācijas



Acti9 tālvadības indikācijas iATLs

A9C15405

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Ierīces īsais nosaukums	iATLs
Produkta vai sastāvdaļas veids	Tālvadības indikācijas palīgierīce
signāla kontaktu sastāvs	1 C/O
Signalizācijas ķēdes spriegums	24 V AC/DC : 10 mA 12...240 V AC : 50/60 Hz 6 A 12...24 V DC : 6 A 15...240 V AC : 50/60 Hz 2 A 13...24 V DC : 2 A
[Uc] vadības ķēdes spriegums	24...240 V AC 50/60 Hz 24...240 V DC

Papildinošs

[Ui] nominālais izolācijas spriegums	440 V
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
Montāžas režīms	Fiksēts, TL labajā pusē
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	1
Augstums	81 mm
Platums	9 mm
Dziļums	69 mm
Krāsa	balts
Savienojumi - terminālļi	tuneļa tipa terminālļi 0,5…4 mm² - stingrs tuneļa tipa terminālļi 0,5…4 mm² - stingrs - ar kabeļa galu tuneļa tipa terminālļi 1…4 mm² - elastīgs tuneļa tipa terminālļi 1…4 mm² - elastīgs - ar kabeļa galu
Stieples noņemšanas garums	11 mm
Pievilkšanas griezes moments	1 Nm
Diapazona saderība	Acti9 iTL Acti9 iTLi Acti9 iTLs Acti9 iTLc Acti9 iTLm
Produktu saderība	ITL (32 A) ITL (16 A)

Vide

Pārsprieguma kategorija	III

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Tropizācija	2
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Standarti	EN/IEC 60669-2-2

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,100 cm
1. iepakojuma platums	9,300 cm
1. iepakojuma garums	7,700 cm
1. iepakojuma svars	40,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	8,600 cm
2. iepakojuma platums	9,900 cm
2. iepakojuma garums	26,500 cm
2. iepakojuma svars	531,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	108
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	5,267 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**Cd66a3ab-e995-436e-8541-65ce1e0b13e2**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**62**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**