Produkta datu lapa

Specifikācijas



Acti9 iATL24 vadība un tālvadības indikācija ar Ti24 savienotāju

A9C15424

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Ierīces īsais nosaukums	iATL24
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vadības un indikācijas palīgierīce
signāla kontaktu sastāvs	1 NO
Signalizācijas ķēdes spriegums	24 V DC : +/- 20 % 0,002...0,1 A
[Uc] vadības ķēdes spriegums	230 V AC 50/60 Hz impulss >= 200 ms 24 V DC krītošā mala 24 V DC pieaugošā mala
[Us] nominālais barošanas spriegums	230 V AC pie 50/60 Hz

Papildinošs

Kontroles veids	Tālvadība
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
Enerģijas patēriņš W	1 W
Montāžas režīms	Fiksēts, pa kreisi no CT
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība	apakšā : JĀ augšpusē : NO
Elektriskā izturība	250000 cikli atbilst IEC 60947-5-1
Imunitāte pret mikropārkāpumiem	10 ms
Zemsprieguma uzvedība	Bez atvēršanas, ja tiek zaudēta 24 V DC
9 mm atstarpe	2
Augstums	81 mm
Platums	18 mm
Dziļums	68 mm
Krāsa	balts
Savienojumi - terminālī	enerģijas padeve : tuneļa tipa terminālī 1 kabelis(-i) 0,5…10 mm² - stingrs enerģijas padeve : tuneļa tipa terminālī 1 kabelis(-i) 0,5…6 mm² - elastīgs enerģijas padeve : tuneļa tipa terminālī 1 kabelis(-i) 0,5…4 mm² - elastīgs ar uzgali ievade : tuneļa tipa terminālī 2 kabelis(-i) 0,5…2,5 mm² - stingrs ievade : tuneļa tipa terminālī 2 kabelis(-i) 0,5…2,5 mm² - elastīgs ievade : tuneļa tipa terminālī 2 kabelis(-i) 0,5…2,5 mm² - elastīgs ar uzgali Ti24 interfeiss : atsperes spaile Ti24 2 kabelis(-i) 0,5…1,5 mm² - stingrs Ti24 interfeiss : atsperes spaile Ti24 1 kabelis(-i) 0,5…1,5 mm² - elastīgs

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Stieples noņemšanas garums	enerģijas padeve : 9 mm pie apakšā savienojums ievade : 9 mm pie apakšā savienojums Ti24 interfeiss : 10 mm pie augšpusē savienojums
Pievilkšanas griezes moments	enerģijas padeve : 1 Nm apakšā ievade : 1 Nm apakšā
Diapazona saderība	Acti9 iTL Acti9 iTLi Acti9 iTLs Acti9 iTLc
Produktu saderība	Acti 9 Smartlink ITL (32 A) - 230/240 V 50 Hz ITL (16 A) - 230/240 V 50 Hz

Vide

Pārsprieguma kategorija	IV
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 IP40 (modulārais korpuss) atbilst IEC 60529
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60439-1
Tropizācija	2 atbilst IEC 60947-5-1
Relatīvais mitrums	93 % pie 40 °C atbilst IEC 60068-2
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C
Kvalitātes zīmes	CE
Standarti	IEC 60947-1 S pielikums

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,700 cm
1. iepakojuma platums	7,600 cm
1. iepakojuma garums	8,600 cm
1. iepakojuma svars	79,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	108
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	9,166 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**5 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**Da760509-96fa-4194-b786-23702d60b14a**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**62**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**