Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pārslodzes relejs, TeSys LRD, motora aizsardzība, 1.6A līdz 8A, 3 fāzes, iztur 6kV impulsu, 2kV pārsprieguma, elektroniskā termiskā

LR9D08

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys LRD
Ierīces īsais nosaukums	LR9D
Produkta vai sastāvdaļas veids	Elektroniskais termiskās pārslodzes relejs
Releja lietojumprogramma	Motora aizsardzība
Produktu saderība	LC1D12 LC1D32 LC1D38 LC1D09 LC1D25 LC1D18
Termiskās pārslodzes klase	klase 5…30
Termiskās aizsardzības regulēšanas diapazons	1,6…8 A
Enerģijas patēriņš W	300 mW
Montāžas atbalsts	zem kontaktora plāksne , ar īpašiem piederumiem sliede , ar īpašiem piederumiem

Papildinošs

[Ue] nominālais darba spriegums	690 V pie strāvas ķēde 660 V pie signalizācijas ķēde
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	strāvas ķēde : 1000 V signalizācijas ķēde : 690 V
Atslēgšanas slieksnis	1,25 collas atbilst IEC 60947-4-1
Kontroles veids	sarkans spiedpoga : apstāšanās un manuāla atiestatīšana balts 2 mikroslēdži : regulējama brauciena klase sarkans kloķis : automātiska atiestatīšana balts ciparnīca : pilnas slodzes strāvas regulēšana
Laika diapazons	1,5...4 min - automātiskās atiestatīšanas laiks
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	5 A priekš signalizācijas ķēde
Saistītā drošinātāja nomināls	5 A gG pie signalizācijas ķēde 5 A BS pie signalizācijas ķēde
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
Fāzes atteices jutība	fāžu starpība > 40% 3 s atbilst IEC 60947-4-1
Elektromagnētiskā saderība	pārsprieguma izturēt : 2 kV kopīgs režīms atbilst IEC 61000-4-5 izturība pret elektrostatisko izlādi : 8 kV atbilst IEC 61000-4-2 imunitāte pret izstarotiem radioelektriskiem traucējumiem : 10 V/m atbilst IEC 61000-4-3 imunitāte pret ātriem pārejiem : 2 kV atbilst IEC 61000-4-4

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Savienojumi - terminālļi	vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 1 kabeli 2,5 mm² - kabeļa stingrība: ciets vai elastīgs - bez kabeļa gala strāvas ķēde : skrūvju skavu spailes 1 kabeli 16 mm² - kabeļa stingrība: ciets vai elastīgs - bez kabeļa gala
Pievilkšanas griezes moments	vadības ķēde : 0,8 Nm ieslēgts skrūvju skavu spailes strāvas ķēde : 3,1 Nm ieslēgts skrūvju skavu spailes
Augstums	72,5 mm
Platums	45 mm
Dziļums	79,9 mm
Neto svars	0,18 kg

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-4-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1 GB/T 14048.4 GB/T 14048.5
Produkta sertifikācija	IECEE CB shēma UL CSA CCC
IP aizsardzības pakāpe	IP20 priekšpuse atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C atbilst IEC 60255-8
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-55…80 °C
Darbības augstums	2000 m bez pazemināšanas
Mehāniskā izturība	vibrācijas 10...150 Hz : 6 Gn atbilst IEC 60068-2-6 triecieni 11 ms : 15 gn atbilst IEC 60068-2-7
Dielektriskā izturība	6 kV 50 Hz atbilst IEC 60255-5

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,300 cm
1. iepakojuma platums	7,600 cm
1. iepakojuma garums	9,100 cm
1. iepakojuma svars	217,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,898 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**