Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tiks pārtraukts

Paplašinājuma modulis, TeSys T, 4 ieejas, 24V DC, LTMR kontrollerim

LTMEV40BD

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2026. gada 30. sept.

Servisa atbalsta beigu datums: 2027. gada 31. janv.

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys T
Ierīces īsais nosaukums	LTME
Produkta vai sastāvdaļas veids	Paplašinājuma modulis
Ierīces lietojumprogramma	Iekārtu uzraudzība un kontrole
Diapazona saderība	TeSys TeSys T) LTMR motora kontrolieris
Piegāde	Caur kontrolieri

Papildinošs

[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V atbilst EN/IEC 60947-1 690 V atbilst CSA C22.2 Nr. 14 690 V atbilst UL 508
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV strāvas vai sprieguma mērīšanas ķēde atbilst EN/IEC 60947-4-1 0,8 kV padeve, ieejas un izejas atbilst EN/IEC 60947-4-1
loģiskās ievades numurs	4
Ievades strāva	7 mA
Pašreizējais stāvoklis 0 garantēts	loģiskā ievade : < 5 V un <= 15 mA priekš 5 ms
Pašreizējais stāvoklis 1 garantēts	loģiskā ievade : < 15 V un 2...15 mA priekš 15 ms
maximum output switching frequency	2 Hz
Maksimālais darbības ātrums	1800 cikls/h
Kontaktu veids un sastāvs	bez
Mērīšanas veids	Spriegums U21, U32, U13, V1, V2, V3 Nelīdzsvarotības spriegums Frekvence Aprēķinātā aktīvā un reaktīvā enerģija (+/- Wh, +/- VAR.h) Reaktīvā jauda Q, Q1, Q2, Q3 Jaudas koeficients Aktīvā jauda P, P1, P2, P3
Mērijumu precizitāte	1 % spriegums (100...830 V) 3 % jaudas koeficients 5% aktīvā un reaktīvā jauda
Pārsprieguma kategorija	III
Savienojuma solis	5,08 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Savienojumi - termināļi	vadības ķēde : savienotājs 1 kabelis(-i) 0,25…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) elastīgs ar kabeļa galu vadības ķēde : savienotājs 1 kabelis(-i) 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) elastīgs bez kabeļa gala vadības ķēde : savienotājs 1 kabelis(-i) 0,25…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) elastīgs bez kabeļa gala vadības ķēde : savienotājs 1 kabelis(-i) 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) ciets bez kabeļa gala vadības ķēde : savienotājs 2 kabelis(-i) 0,2…1 mm² (AWG 24...AWG 14) elastīgs ar kabeļa galu vadības ķēde : savienotājs 2 kabelis(-i) 0,2…1,5 mm² (AWG 24...AWG 14) elastīgs bez kabeļa gala vadības ķēde : savienotājs 2 kabelis(-i) 0,5…1,5 mm² (AWG 24...AWG 14) elastīgs bez kabeļa gala vadības ķēde : savienotājs 2 kabelis(-i) 0,2…1 mm² (AWG 24...AWG 14) ciets bez kabeļa gala
Pievilkšanas griezes moments	Vadības ķēde: 0,5…0,6 Nm dzīvoklis screwdriver 3 mm
Piesārņojuma pakāpe	3
Elektromagnētiskā saderība	elektrostatiskā izlāde , 3 , 8 kV gaiss, 6 kV kontakts , kas atbilst EN/IEC 61000-4-2 ātras pārejas imunitātes tests (citas ķēdes) , 3. līmenis , 2 kV , kas atbilst EN/IEC 61000-4-4 ātras pārejas imunitātes tests (uz barošanas un releja izejām) , 4. līmenis , 4 kV , kas atbilst EN/IEC 61000-4-4 radīja RF traucējumus , 10 V , kas atbilst EN/IEC 61000-4-6 vadības ķēde : uzplūdiem (kopīgs režīms) , 1 kV , kas atbilst EN/IEC 61000-4-5 vadības ķēde : uzplūdiem (sērijas režīms) , 1 kV , kas atbilst EN/IEC 61000-4-5 komunikācija : uzplūdiem (kopīgs režīms) , 2 kV , kas atbilst EN/IEC 61000-4-5 sprieguma ieejas : uzplūdiem (sērijas režīms) , 2 kV , kas atbilst EN/IEC 61000-4-5 sprieguma ieejas : uzplūdiem (kopīgs režīms) , 4 kV , kas atbilst EN/IEC 61000-4-5
Platums	45 mm
Augstums	61 mm
Dziļums	120,7 mm
Neto svars	0,21 kg
Saderības kods	LTME

Vide

Standarti	IEC 60947-4-1 UL 508 EN 60947-4-1 IACS E10 CSA C22.2 Nr. 14
Produkta sertifikācija	UL NOM ATEX BV CSA EAC RINA LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs) DNV ABS GL KERI RMRoS C-Tick CCC
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Aizsardzības ārstēšana	12x24 stundu cikli atbilst EN/IEC 60068-2-30 48 h atbilst EN/IEC 60070-2-11 TH atbilst EN/IEC 60068
Ugunsizturība	650 °C atbilst EN/IEC 60695-2-12 960 °C atbilst UL 94
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…60 °C

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C
Darbības augstums	<= 2000 m bez pazemināšanas
Mehāniskā izturība	triecieni pussinusa viļņa paātrinājums : 15 Gn uz 11 ms atbilst EN/IEC 60068-2-27 vibrācijas uzstādīts uz simetriskas sliedes : 1 Gn, 5...300 Hz atbilst EN/IEC 60068-2-6 vibrācijas uzstādīts uz plāksnītes : 4 Gn, 5...300 Hz atbilst EN/IEC 60068-2-6

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,5 cm
1. iepakojuma platums	7,2 cm
1. iepakojuma garums	13,5 cm
1. iepakojuma svars	195,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	4,251 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**Fc01c523-9a07-4dfa-988f-c721d4816782**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**