Produkta datu lapa

Specifikācijas



diferenciālais termiskās pārslodzes relejs, TeSys K, 0,11...0,16A, 10A klase

LR2K0301

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys LRK
Produkta vai sastāvdaļas veids	Diferenciālais termiskās pārslodzes relejs
Ierīces īsais nosaukums	LR2K
Releja lietojumprogramma	Motora aizsardzība
Produktu saderība	LP4K LC1K LP1K LC7K
Tīkla veids	DC AC
Termiskās pārslodzes klase	10A klase atbilst IEC 60947-4-1
Termiskās aizsardzības regulēšanas diapazons	0,11…0,16 A
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	strāvas ķēde : 690 V atbilst BS 4941 strāvas ķēde : 690 V atbilst IEC 60947 strāvas ķēde : 750 V atbilst VDE 0110 C grupa strāvas ķēde : 600 V atbilst CSA C22.2 Nr. 14

Papildinošs

Tīkla frekvence	<= 400 Hz
Montāžas atbalsts	zem kontaktora plāksne , ar īpašiem piederumiem sliede , ar īpašiem piederumiem
Papildkontakta veids	1 NO + 1 NC
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	6 A priekš signalizācijas ķēde
[Ue] nominālais darba spriegums	<= 690 V pie strāvas ķēde 690 V AC AC-15 pie signalizācijas ķēde 250 V DC DC-13 pie signalizācijas ķēde
Saistītā drošinātāja nomināls	6 A gG pie signalizācijas ķēde atbilst VDE 0660 6 A gG pie signalizācijas ķēde atbilst IEC 60947
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
Jaudas izkliede uz vienu polu	2 W
Fāzes atteices jutība	jā atbilst IEC 60947-4-1
Vietējā signalizācija	atvienošanas indikators (dzeltens)
Kontroles veids	sarkans spiedpoga : brauciena testa funkcija zils spiedpoga : apstāšanās un manuāla atiestatīšana selektora slēdzis : manuāla vai automātiska atiestatīt

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Savienojumi - spailes	skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1,5…4 mm² ciets skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1,5…4 mm² ciets skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 0,75…4 mm² elastīgs bez kabeļa gala skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 0,75…4 mm² elastīgs bez kabeļa gala skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 0,34…2,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 0,34…1,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu
Pievilkšanas griezes moments	1,3 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spailes - ar skrūvgriezi Philips Nr.2 1,3 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spailes - ar skrūvgriezi plakans Ø 6 mm 1,3 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spailes - ar skrūvgriezi pozidriv Nr 2
Augstums	58 mm
Platums	45 mm
Dziļums	65 mm
Neto svars	0,145 kg

Vide

Standarti	VDE 0660 IEC 60947 NF C 63-650 BS 4941
Produkta sertifikācija	UL CSA UKCA
Aizsardzības ārstēšana	TC atbilst IEC 60068 TC atbilst DIN 50016
IP aizsardzības pakāpe	IP2X atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…55 °C bez pazemināšanas atbilst IEC 60947 -30…60 °C ar pazemināšanu atbilst IEC 60947
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Darbības augstums	2000 m bez pazemināšanas
Ugunsizturība	850 °C atbilst IEC 60695-2-1
Liesmas slāpēšana	V1 atbilst UL 94 2. prasība atbilst NF F 16-101 2. prasība atbilst NF F 16-102
Mehāniskā izturība	triecieni NAV kontakta : 10 Gn uz 11 ms atbilst IEC 60068-2-27 triecieni NC kontakts : 10 Gn uz 11 ms atbilst IEC 60068-2-27 vibrācijas NAV kontakta : 2 Gn, 5...300 Hz atbilst IEC 60068-2-6 vibrācijas NC kontakts : 2 Gn, 5...300 Hz atbilst IEC 60068-2-6

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	7,000 cm
1. iepakojuma garums	8,500 cm
1. iepakojuma svars	157,300 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	41
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm

2. iepakojuma svars	6,717 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	656
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	115,471 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**6 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.9 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**5 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**E145d1bc-6ab6-4bb3-beeb-cb7d7952e3f6**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**42**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**