Produkta datu lapa

Specifikācijas



Operatora vadības bloki, TeSys Tera, 140 mA, RJ45 savienojums, uzstādīts, aizmugurgaismots LCD

LTMCU

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2026. gada 30. sept.

Servisa atbalsta beigu datums: 2027. gada 31. janv.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	LTMCU
Produkta vai sastāvdaļas veids	Operatora vadības bloks
Diapazona saderība	TeSys T LTMR motora kontrolieris
Ekrāna tips	LCD aizmugurgaismojums
Vietējā signalizācija	4 gaismas diodes
local control	10 spiedpoga
Ierīces savienojums	savienojums ar LTM R kontrolieri , RJ45 savienotājs ieslēgts aizmugure savienojums ar datoru , RJ45 savienotājs ieslēgts priekšā

Papildinošs

Piegāde	Caur kontrolieri
Maksimālā barošanas strāva	140 mA
Jaudas izkliede	1 W
Standarti	UL 60947-4-1A CSA C22.2 Nr. 60947-4-1 EN/IEC 61131-2
Produkta sertifikācija	C-Tick EAC CSA NOM UL CE
Elektromagnētiskā saderība	elektrostatiskā izlāde , 3. līmenis , 8 kV gaiss, 4 kV kontakts , kas atbilst EN/IEC 61000-4-2 izstarotos RF laukus , 3. līmenis , 10 V/m , kas atbilst EN/IEC 61000-4-3 radīja RF traucējumus , 3. līmenis , 10 V , kas atbilst EN/IEC 61000-4-6 uzplūdiem (aizsargāta piekļuve) , 3. līmenis , 2 kV , kas atbilst EN/IEC 61000-4-5 ātri pārejoši uzliesmojumi (aizsargāta piekļuve) , 3. līmenis , 2 kV , kas atbilst EN/IEC 61000-4-4
IP aizsardzības pakāpe	IP54 atbilst EN/IEC 60947-4-1 (priekšā) IP20 atbilst EN/IEC 60947-4-1 (aizmugure)
Montāžas režīms	Ieplaka
Platums	117 mm
Augstums	70 mm
Dziļums	50 mm
Neto svars	0,4 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C
Relatīvais mitrums	15…95 %
Aizsardzības ārstēšana	TC 12 mitruma cikli pie 55 °C atbilst EN/IEC 60068-2-30
Mehāniskā izturība	triecieni : 15 Gn uz 11 ms atbilst EN/IEC 60068-2-27 vibrācijas : 4 Gn, 5...300 Hz atbilst EN/IEC 60068-2-6
Ugunsizturība	650 °C atbilst EN/IEC 60947-1
Liesmas slāpēšana	V2 atbilst UL 94

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,000 cm
1. iepakojuma platums	7,500 cm
1. iepakojuma garums	13,500 cm
1. iepakojuma svars	264,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	32
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	9,108 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**15 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**9 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**28ba494f-ac12-4551-b293-af7901bf5377**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**