Produkta datu lapa

Specifikācijas



Ierobežota pakalpojumu pārdošana

ION6200 metrs (enhcd pcgg#1) — ar displeju 240 VAC/300 VDC — standarta savienojums — w pwd

M6200A0A0B0A0A0P

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2021. gada 30. sept.

Servisa atbalsta beigu datums: 2026. gada 31. dec.

Galvenā

Diapazons	PowerLogic
Ierīces īsais nosaukums	ION6200
Produkta vai sastāvdaļas veids	Enerģijas un jaudas kvalitātes mērītājs

Papildinošs

Enerģijas kvalitātes analīze	harmoniskie kropļojumi
Ierīces lietojumprogramma	Mērīšana
Mērīšanas veids	aktīvā un reaktīvā enerģija šķietamā enerģija strāva spriegums frekvence harmoniskie kropļojumi (I THD un U THD) aktīvā un reaktīvā jauda kopā šķietamais spēks kopā jaudas koeficients kopā maksimālā strāva (I1, I2, I3, In)
supply voltage	100...240 V AC 50/60 Hz 110...300 V DC
Tīkla frekvence	60 Hz 50 Hz
[In] nominālā strāva	10 A
type of network	3P+N 3P 2P+N
Enerģijas patēriņš VA	0,05 VA
Ekrāna tips	7 segmentu LED + decimālzīme
Iztveršanas ātrums	64 paraugi/cikls
Mērīšanas strāva	0,005…12 A
Mērīšanas spriegums	60…400 V AC 50...60 Hz starp fāzi un neitrālu 103,5…690 V AC 50...60 Hz starp fāzēm
Frekvences mērīšanas diapazons	50…60 Hz
Ievadu skaits	0
Mērījumu precizitāte	strāva 0,3 % spriegums 0,3 % jauda +/- 0,5 % frekvence +/- 0,1 % jaudas koeficients +/- 1 % enerģiju +/- 0,5 %

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Precizitātes klase	klase 0.5 jauda atbilst IEC 60687 klase 0.5 enerģiju atbilst IEC 60687 klase 0.5 jauda atbilst ANSI C12.20 klase 0.5 enerģiju atbilst ANSI C12.20
Izvadu skaits	0
Sakaru porta protokols	Modbus RTU , meistars pie 19200 bodi ION
Komunikācijas porta atbalsts	skrūvju spaiļu bloks : RS485 izolēts
Pārraides ātrums	19200 bodi
Iestatījumu aizsardzība pret viltojumiem	Aizsargāts ar piekļuves kodu

Vide

Elektromagnētiskā saderība	elektrostatiskās izlādes imunitātes tests atbilst IEC 61000-4-2 imunitāte pret izstarotajiem laukiem atbilst IEC 61000-4-3 imunitāte pret ātriem pārejiem atbilst IEC 61000-4-4 pārsprieguma imunitātes tests atbilst IEC 61000-4-5 veikts radiofrekvences imunitātes tests atbilst IEC 61000-4-6 emisijas standarts rūpnieciskai videi atbilst IEC 61000-4-2
Montāžas režīms	Uzstādīts uz paneļa
Montāžas atbalsts	korpusa durvis
Uzstādīšanas veids	Iekštelpu uzstādīšana
IP aizsardzības pakāpe	IP30 atpakaļ : IP65 priekšā :
Relatīvais mitrums	5…95 %
Piesārņojuma pakāpe	2
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Produktu sertifikāti	cUL atbilst CSA C22.2
Standarti	CSA 1010-1 EN 61010-1 UL 3111-1
Platums	110 mm
Dziļums	65 mm
Augstums	110 mm
Neto svars	0,68 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	16,0 cm
1. iepakojuma platums	15,0 cm
1. iepakojuma garums	31,0 cm
1. iepakojuma svars	0,8 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	34,0 cm
2. iepakojuma platums	50,0 cm

2. iepakojuma garums	64,0 cm
2. iepakojuma svars	9,6 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**