Produkta datu lapa

Specifikācijas



PowerTag C IO 230V digitālās ieejas izejas modulis

A9XMC1D3

Galvenā

Diapazons	PowerTag
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ievades un izvades modulis
Ierīces īsais nosaukums	PowerTag C IO 230V
Produkta nosaukums	PowerTag kontrole
Koncentratora saderība	Acti9 PowerTag saite C Gudrāks IP modulis Acti9 PowerTag saite Acti9 PowerTag Link HD
Diapazona saderība	Acti9 impulsu relejs Acti9 kontaktors Acti9 iACT tālvadības indikācijas palīgierīce Acti9 iATLs tālvadības indikācijas palīgierīce
Komunikācijas režīms	radio frekvence 2,4…2,4835 GHz IEEE 802.15.4

Papildinošs

[Us] nominālais barošanas spriegums	230 V AC (+/- 20 %)
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Enerģijas patēriņš VA	2 VA
Digitālās ievades numurs	1
Ievades veids	sauss kontakts 230 V AC 2 mA
Sprieguma stāvoklis 1 garantēts	>= 164 V priekš digitālā ieeja
Sprieguma stāvoklis 0 garantēts	<= 40 V priekš digitālā ieeja
Pašreizējais stāvoklis 1 garantēts	>= 2 mA (digitālā ieeja)
Pašreizējais stāvoklis 0 garantēts	<= 0,5 mA (digitālā ieeja)
Digitālās izvades numurs	1
Izvades veids	sauss kontakts 230 V 0,01...2 A AC
Diskrēts izvades veids	Konfigurējama releja loģika
Izvades funkcija	NO/NC programmējams
Mehāniskā izturība	100000 cikli pie izvade
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Vietējā signalizācija	Zaļa, oranža un sarkana LED for produkta statuss
Impulsa ilgums	300 ms pēc noklusējuma - 0 ms, + 300 ms
Laiks starp 2 impulsiem	100 ms minimums - tolerance: - 0 ms, + 300 ms

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Krāsa	balts (RAL 9003)
9 mm atstarpe	2
Augstums	85 mm
Materiāls	PA6 GF30
Platums	18 mm
Dziļums	62 mm
Neto svars	80 g
Savienojumi - terminālļi	tuneļa tipa terminālļi (augšpusē) - 1 kabelis(-i) 1…16 mm² (AWG 18...AWG 16) - stingrs tuneļa tipa terminālļi (augšpusē) - 1 kabelis(-i) 0,5…10 mm² (AWG 21...AWG 8) - elastīgs tuneļa tipa terminālļi (apakšā) - 1 kabelis(-i) 1…6 mm² (AWG 18...AWG 10) - stingrs tuneļa tipa terminālļi (apakšā) - 1 kabelis(-i) 0,5…4 mm² (AWG 21...AWG 12) - elastīgs tuneļa tipa terminālļi (apakšā) - 1 kabelis(-i) 0,5…4 mm² (AWG 21...AWG 12) - elastīgs ar uzgali tuneļa tipa terminālļi (apakšā) - 2 kabelis(-i) 1,5…2,5 mm² (AWG 16...AWG 14) - stingrs tuneļa tipa terminālļi (apakšā) - 2 kabelis(-i) 1,5…2,5 mm² (AWG 16...AWG 14) - elastīgs
Stieples noņemšanas garums	14 mm pie augšpusē savienojums 9 mm pie apakšā savienojums
Pievilkšanas griezes moments	enerģijas padeve : 2 Nm augšpusē digitālā ieeja/izvade : 1 Nm apakšā
Standarti	EN/IEC 61010-1 ETSI EN 300 328 EN/IEC 62479 ETSI EN 301 489-17 ETSI EN 301 489-1 EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61326-1

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 korpuss : atbilst IEC 60529 IP40 priekšpuse : atbilst IEC 60529
Piesārņojuma pakāpe	3
Pārsprieguma kategorija	III atbilst IEC 61010-1
IK aizsardzības pakāpe	IK05
Relatīvais mitrums	0…93 % pie 40 °C atbilst IEC 60068-2-78
Darbības augstums	0...2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Ugunsizturība	960 °C / 30 s atbilst UL 94 V0

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,800 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	11,500 cm
1. iepakojuma svars	116,000 g

Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	80
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	9,506 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Jā
SCIP numurs	874eaa72-407d-4df4-8e46-7d96313f1338
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.