Produkta datu lapa

Specifikācijas



modulārs vienfāzes jaudas mērītājs iEM2010 - 230V - 40A ar impulsu

A9MEM2010

Galvenā

Diapazons	Acti9
ģimene	Acti9 iEM2000
Produkta vai sastāvdaļas veids	Enerģijas skaitītājs
Ierīces īsais nosaukums	iEM2010

Papildinošs

Polu apraksts	1P+N
Mērīšanas veids	aktīvā jauda
Ierīces lietojumprogramma	Apakšnorēķini
Precizitātes klase	1. klase aktīvā enerģija atbilst IEC 62053-21 B klase aktīvā enerģija atbilst EN 50470-3
Ievades veids	tiešā ievade
Maksimālā strāva [Imax]	40 A
[Ib] pamata strāva	5 A
Nominālā strāva	40 A
Nominālais spriegums	230 V +/- 20 %
Tīkla frekvence	50 Hz 60 Hz
Frekvences mērīšanas diapazons	48…62 Hz
Tehnoloģijas veids	Elektroniski
Ekrāna tips	Elektromehāniskās
Iztveršanas ātrums	32 paraugi/cikls
Mērīšanas strāva	0,25…40 A
Parādīt ciparus	7
Izmērītā maksimālā vērtība	999999,9 kWh
Sakaru porta protokols	-
Komunikācijas porta atbalsts	-
Vietējā signalizācija	zaļš indikatora gaisma : barošana IESLĒGTA dzeltens indikatora gaisma : mērīšana un darbība 3200 p/kWh
Digitālās ieejas	0
Digitālās izejas	1 pulss enerģijas monitorings :
Izejas spriegums	5...35 V DC @ 20 mA
Impulsa ilgums	120 ms

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Maksimālais strāvas patēriņš VA	10 VA pie 240 V AC
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Savienojumi - terminālļi	strāvas ķēde : tuneļa tipa terminālļi (apakšā) 1 10 mm² kabelis(-i) attālā pārsūtīšana : tuneļa tipa terminālļi (augšpusē) 1 4 mm² kabelis(-i)
Pievilkšanas griezes moments	Strāvas ķēde: 1,2 Nm Attālā pārsūtīšana: 0,8 Nm
Standarti	IEC 62053-21 IEC 61557-12 EN 50470-3
Produktu sertifikāti	CE EAC EAC (metroloģija) MID-B MID-D

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP40 priekšējais panelis : atbilst IEC 60529 IP20 korpuss :
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Darbības augstums	< 2000 m
Relatīvais mitrums	0…95 % pie 55 °C
Krāsa	Balts
9 mm atstarpe	2
Platums	18 mm
Augstums	96,5 mm
Dziļums	69 mm
Neto svars	0,073 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,500 cm
1. iepakojuma platums	7,700 cm
1. iepakojuma garums	10,000 cm
1. iepakojuma svars	126,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	38
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,015 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**27 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**25 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**1370256b-4f45-45cb-ba74-d245fc174cf9**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**34**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**