Produkta datu lapa

Specifikācijas



Strāvas kvalitātes mērītājs, PowerLogic PM8000, Standarta, integrēts displejs, 512 MB, 256 s/c, MID sertificēts

METSEPM82401

Galvenā

Diapazons	PowerLogic
Produkta nosaukums	PowerLogic PM8000
Produkta vai sastāvdaļas veids	Jaudas mērītājs
Ierīces īsais nosaukums	PM8240
Tirgus segments	ēkas liela ēka izmaksu vadība : norēķinu veikšana : apakšpadevējs ēkas neliela ēka tīkla pārvaldība : galvenais ienākums ēkas vidēja ēka tīkla pārvaldība : galvenais ienākums ēkas liela ēka tīkla pārvaldība : galvenais ienākums ēkas liela ēka tīkla pārvaldība : apakšpadevējs ēkas vairāku vietņu tīkla pārvaldība : galvenais ienākums ēkas vairāku vietņu tīkla pārvaldība : apakšpadevējs datu centrs tīkla pārvaldība : galvenais ienākums datu centrs tīkla pārvaldība : apakšpadevējs veselības aprūpe tīkla pārvaldība : galvenais ienākums veselības aprūpe tīkla pārvaldība : apakšpadevējs nozare tīkla pārvaldība : galvenais ienākums nozare tīkla pārvaldība : apakšpadevējs lietderība : apakšpadevējs
modeļa tips	Standarta

Papildinošs

Enerģijas kvalitātes analīze	atbilst EN 50160 : 2010 atbilstības ziņojums atbilst IEEE 519 : 2014. gads atbilstības ziņojums atbilst IEC 61000-4-30 : S klase strāvas kvalitātes mērīšana līdz 63. harmonikai harmoniskie kropļojumi viļņu formas uztveršana sprieguma krituma un pietūkuma noteikšana programmējamība (loģikas un matemātikas funkcijas) atbilst IEC 62586 strāvas kvalitātes uzraudzība traucējumu virziena noteikšana strauja sprieguma maiņa
Ierīces lietojumprogramma	ALGAS uzskaite Jaudas uzraudzība
Mērīšanas veids	strāva spriegums frekvence aktīvā un reaktīvā jauda kopā šķietamais spēks kopā jaudas koeficients kopā aktīvā un reaktīvā jauda uz fāzi, rms šķietamais spēks uz fāzi, rms jaudas koeficients uz fāzi, rms
barošanas spriegums	90...415 V AC 45...65 Hz +/- 10 % 110...415 V DC +/- 10 %
Tīkla frekvence	50 Hz 60 Hz

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

[In] nominālā strāva	1 A 10 A 5 A
Polu apraksts	3P+N 1P+N 3P
Enerģijas patēriņš VA	16 VA pie 230 V AC
Ekrāna tips	Krāsu TFT LCD
Ekrāna izšķirtspēja	320 x 240 pikseļi QVGA
Iztveršanas ātrums	256 paraugi/ciklā
Mērīšanas strāva	50…10000 mA
Analogās ievades veids	spriegums (pretestība 5 MOhm) strāva (pretestība 0,3 mOhm)
Mērīšanas spriegums	57…400 V AC 42...69 Hz starp fāzi un neitrālu 100…690 V AC 42...69 Hz starp fāzēm
Frekvences mērīšanas diapazons	42…69 Hz
Ievadu skaits	3 digitālais 30 V AC 3 digitālais 60 V DC
Mērījumu precizitāte	strāva +/- 0,1 % spriegums +/- 0,1 % aktīvā enerģija +/- 0,2 %
Precizitātes klase	klase 0.2S aktīvā enerģija atbilst IEC 62053-22 klase 0.2 aktīvā enerģija atbilst ANSI C12.20 klase 0.2 aktīvā jauda atbilst IEC 61557-12 klase 0.5S reaktīvā enerģija atbilst IEC 62053-24 klase 0.5 jaudas koeficients atbilst IEC 61557-12 klase 0.2 spriegums atbilst IEC 61557-12 klase 0.2 strāva atbilst IEC 61557-12
Izvadu skaits	1 pulss
Parādīta informācija	spriegums strāva frekvence jauda enerģijas patēriņš harmoniskie kropļojumi
Sakaru porta protokols	Modbus RTU pie 115 kbaudi - 2 vadu ION pie 115 kbaudi - 2 vadu DNP3 IEC 61850 Modbus TCP/IP Ethernet Modbus TCP/IP margrietiņa ķēde pie 10/100 Mbit/s RSTP 801.1d, 2004. gads
Komunikācijas porta atbalsts	ETHERNET skrūvju spaiļu bloks : RS485
Datu ierakstīšana	Laika zīmogs Notikumu ierakstīšanas secība GPS sinhronizācija Momentāno vērtību min/maks Notikumu žurnāli Sag un uzbriest baļķi Harmoniku žurnāli Tendences/prognozes Datu žurnāli Signalizācijas žurnāli Viļņu formas žurnāli 50 datu reģistratori
Atmiņas ietilpība	512 MB

Tīmekļa pakalpojumi	Pielāgojama mājas lapa Failu augšupielāde/lejupielāde, izmantojot FTP Failu augšupielāde/lejupielāde, izmantojot SFTP Tīmekļa serveris Trauksmes paziņojums pa e-pastu Uztvertās viļņu formas (FTP) skatīšana Uzņemtās viļņu formas apskate (tīmeklī) HTTPS serveris
Komunkācijas pakalpojums	RSTP atbalsts SMTP e-pasta paziņojums NTP laika sinhronizācija SNMP PTP laika sinhronizācija
Montāžas režīms	Ieplaka
Montāžas atbalsts	ietvaros
uzstādīšanas kategorija	III
Drošības konstrukcija	III 400…690 V atbilst IEC 61010-1 : ed. 3 III 400…690 V atbilst EN 61010-1 : ed. 3 III 347…600 V atbilst UL 61010-1 : ed. 3 III 347…600 V atbilst CSA C22.2 Nr. 61010-1 : ed. 3
Standarti	IEC 61557-12 IEC 62052-11 IEC 62053-22 IEC 62053-24 IEEE 1588 IEC 62586-2 IEC 61326-1
Produktu sertifikāti	CE cULus N998 MID
Platums	96 mm
Dziļums	77,5 mm
Augstums	96 mm
Neto svars	581 g
Paredzētā izplatīšanas valsts	Apvienotā Karaliste

Vide

Elektromagnētiskā saderība	elektrostatiskā izlāde atbilst IEC 61000-4-2 izstarotā radiofrekvences elektromagnētiskā lauka imunitātes pārbaude atbilst IEC 61000-4-3 elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests atbilst IEC 61000-4-4 pārsprieguma imunitātes tests atbilst IEC 61000-4-5 radīja RF traucējumus atbilst IEC 61000-4-6 magnētiskais lauks jaudas frekvencē atbilst IEC 61000-4-8 sprieguma kritumu un pārtraukumu imunitātes pārbaude atbilst IEC 61000-4-11 imunitāte pret impulsu viļņiem atbilst IEC 61000-4-12 vadītās un izstarotās emisijas atbilst EN 55022 vadītās un izstarotās emisijas atbilst EN 55011 vadītās un izstarotās emisijas atbilst FCC 15. daļa vadītās un izstarotās emisijas atbilst ICES-003 radīja RF traucējumus (2...150 Hz) atbilst CLC/TR 50579 pārsprieguma izturēt atbilst IEEE C37.90.1
IP aizsardzības pakāpe	IP54 priekšā : atbilst IEC 60529 IP30 korpuss : atbilst IEC 60529
Relatīvais mitrums	5…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Darbības augstums	3000 m

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,000 cm
1. iepakojuma platums	13,500 cm
1. iepakojuma garums	18,500 cm
1. iepakojuma svars	938,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	8,063 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**298 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**97 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**199 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**03520ddb-79bb-4c6d-89b9-5e4182b3a577**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**17**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

Produkta datu lapa METSEPM82401





Produkta datu lapa METSEPM82401

