Produkta datu lapa

Specifikācijas



Power Logic PM5000 - 5RD tālvadības displejs 96 x 96 mm vienkrāsains

METSEPM5RD

Galvenā

Diapazons	PowerLogic
Produkta vai sastāvdaļas veids	Tālvadības displejs
Ierīces lietojumprogramma	Cilvēka un mašīnas dialoga lietojumprogramma
Diapazona saderība	PowerLogic PowerLogic PM5000)
Ekrāna tips	LCD aizmugurgaismojums

Papildinošs

Ekrāna krāsa	Vienkrāsains
Ekrāna izšķirtspēja	128x128 pikseļi
Ekrāna izmērs	67 x 62,5 mm
Attēlotā informācija	Jauda Enerģijas patēriņš Harmoniskie kropļojumi Frekvence Spriegums Strāva
Ziņojumu displeja jauda	6 rindas Grafiskie objekti (joslu diagramma, poga, gaisma...)
Vietējā signalizācija	komunikācija : LED (zaļš) programmēšanas indikācija : LED (dzintars)
Vadības veids	4 x spiedpoga
Konektora tips	RJ45
Montāžas režīms	Ieplaka
Montāžas atbalsts	ietvaros tālvadības displejs
Platums	96 mm
Augstums	96 mm
Iebūvēšanas dziļums	21 mm
Projicēšanas dziļums	27 mm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP52 atbilst IEC 60529
Relatīvais mitrums	5…95 % pie 37 °C
Darbības augstums	0...3000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,000 cm
1. iepakojuma platums	12,000 cm
1. iepakojuma garums	12,600 cm
1. iepakojuma svars	380,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,200 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**258 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**25 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**232 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**10**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**