Produktdatenblatt

Spezifikationen



PowerLogic PM5000 Serie - abgesetzte Anzeige 5RD, 96 x 96 mm monochrome

METSEPM5RD

EAN Code: 3606480761423

Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Produkt- oder Komponententyp	Fernanzeige
Geräteanwendung	Mensch-Maschine-Dialoganwendung
Kompatible Produktfamilie	PowerLogic PowerLogic PM5000
Displaytyp	Hintergrundbeleuchtetes Display (LCD)

Zusatzmerkmale

Anzeigefarbe	Monochrom
Displayauflösung	128 x 128 Pixel
Displaygröße	67 x 62,5 mm
Angezeigte Informationen	Leistung Energieverbrauchs Oberschwingungsverzerrung Frequenz Spannung Strom
Anzeigekapazität der Meldungen	6 Zeilen Grafische Objekte (Balkendiagramm, Knöpfe, Licht…)
Lokale Signalisierung	Kommunikation: LED (grün) Programmieranzeige: LED (bernsteinfarben)
Steuerungstyp	4 x Drucktaste
Anschlusstyp	RJ45
Montagemodus	Flächenbündig
Montagehalterung	Rahmenbedingungen Fernanzeige
Breite	96 mm
Höhe	96 mm
Einbautiefe	21 mm
Projektierungstiefe	27 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP52 entspricht IEC 60529
Relative Luftfeuchtigkeit	5…95 % bei 37 °C
Betriebshöhe	0 - 3.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…85 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	11,000 cm
VPE 1 Breite	12,000 cm
VPE 1 Länge	12,600 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	380,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,200 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**258 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**25 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**232 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**10**
Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**