Produkta datu lapa

Specifikācijas



PowerLogic PM8000 — 89RD tālvadības displejs 96x96 mm, ar 3 m kabeli + stiprinājumu

METSEPM89RD96

Galvenā

Diapazons	PowerLogic
Produkta vai sastāvdaļas veids	Tālvadības displejs
Ierīces lietojumprogramma	Cilvēka un mašīnas dialoga lietojumprogramma
Diapazona saderība	PowerLogic PowerLogic PM8000) PowerLogic PowerLogic ION7400)
Ekrāna tips	Krāsu TFT LCD

Papildinošs

Ekrāna izšķirtspēja	320 x 240 pikseļi QVGA
Ekrāna izmērs	3,5 collas
Attēlotā informācija	Enerģijas patēriņš Spriegums Jauda Harmoniskie kropļojumi Frekvence Strāva Sistēmas signalizācija I/O statuss
Ziņojumu displeja jauda	Grafiskie objekti (joslu diagramma, poga, gaisma...)
Vietējā signalizācija	statusu : LED (zaļš) trauksme : LED (sarkans)
Vadības veids	5 x spiedpoga
Konektora tips	RJ45
Papildus aksesuāri / aprīkojums	montāžas aparatūra kabeli (ar 3 m
Montāžas režīms	Ieplaka
Montāžas atbalsts	ietvaros tālvadības displejs
Platums	96 mm
Augstums	96 mm
Projicēšanas dziļums	27 mm
Neto svars	300 g

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP54 atbilst IEC 60529
Relatīvais mitrums	5…95 %
Darbības augstums	0...3000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Produkta sertifikācija	IEC

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,900 cm
1. iepakojuma platums	13,200 cm
1. iepakojuma garums	18,000 cm
1. iepakojuma svars	500,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,560 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**157 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**11 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**145 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**10**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**