Produktdatenblatt

Spezifikationen



PowerLogic PM89RD96, externes Display 96x96mm, mit 3m Kabel + Montagezubehör für PM8000/ ION7400/ION9000

METSEPM89RD96

EAN Code: 3606480701986

Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Produkt- oder Komponententyp	Fernanzeige
Geräteanwendung	Mensch-Maschine-Dialoganwendung
Kompatible Produktfamilie	PowerLogic PowerLogic PM8000 PowerLogic PowerLogic ION7400
Displaytyp	Integriertes Farb-TFT-LCD Display

Zusatzmerkmale

Displayauflösung	320 x 240 Pixel QVGA
Displaygröße	3,5 Zoll
Angezeigte Informationen	Energieverbrauchs Spannung Leistung Oberschwingungsverzerrung Frequenz Strom Systemalarm E/A-Status
Anzeigekapazität der Meldungen	Grafische Objekte (Balkendiagramm, Knöpfe, Licht…)
Lokale Signalisierung	Status: LED (grün) Alarm: LED (rot)
Steuerungstyp	5 x Drucktaste
Anschlusstyp	RJ45
Geliefertes Zubehör	Befestigungsmaterial Kabel (mit 3 m
Montagemodus	Flächenbündig
Montagehalterung	Rahmenbedingungen Fernanzeige
Breite	96 mm
Höhe	96 mm
Projektierungstiefe	27 mm
Produktgewicht	300 g

Montage

Schutzart (IP)	IP54 entspricht IEC 60529
Relative Luftfeuchtigkeit	5…95 %
Betriebshöhe	0 - 3.000 m

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…85 °C
Produktzertifizierungen	IEC

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	12,900 cm
VPE 1 Breite	13,200 cm
VPE 1 Länge	18,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	500,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,560 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**157 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**11 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**145 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**10**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**