Produktdatenblatt

Spezifikationen



PowerLogic ION9000, RD192 externes Display, Farb Touchscreen, 7 Zoll

METSERD192

EAN Code: 3606489555894

Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Produkt- oder Komponententyp	Fernanzeige
Geräteanwendung	Mensch-Maschine-Dialoganwendung
Kompatible Produktfamilie	PowerLogic PowerLogic ION9000
Displaytyp	LCD-Touchscreen

Zusatzmerkmale

Anzeigefarbe	Farbe
Displayauflösung	800 x 480 Pixel
Displaygröße	7 Zoll
Angezeigte Informationen	Energieverbrauchs Spannung Leistung Oberschwingungsverzerrung Frequenz Strom Systemalarm E/A-Status
Anzeigekapazität der Meldungen	Grafische Objekte (Balkendiagramm, Knöpfe, Licht…)
Lokale Signalisierung	Status: LED (grün) Alarm: LED (rot)
Steuerungstyp	1 x Drucktaste Touchscreen
Anschlusstyp	RJ45
Geliefertes Zubehör	Befestigungsmaterial
Montagemodus	Flächenbündig
Montagehalterung	Rahmenbedingungen Fernanzeige
Breite	197 mm
Höhe	175 mm
Projektierungstiefe	27,5 mm
Produktgewicht	300 g

Montage

Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08
Relative Luftfeuchtigkeit	5…95 %

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Betriebshöhe	0 - 3.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…85 °C
Produktzertifizierungen	IEC IEEE

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	14,0 cm
VPE 1 Breite	24,0 cm
VPE 1 Länge	26,0 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,6 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**634 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**589 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**44 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.9 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**593f15dc-c512-4cf6-ac2d-78a614f80e12**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**