Produkta datu lapa

Specifikācijas



PowerLogic tālvadības displejs, krāsains skārienekrāns, 192 x 192 mm ION9200

METSERD192

Galvenā

Diapazons	PowerLogic
Produkta vai sastāvdaļas veids	Tālvadības displejs
Ierīces lietojumprogramma	Cilvēka un mašīnas dialoga lietojumprogramma
Diapazona saderība	PowerLogic PowerLogic ION9000)
Ekrāna tips	LCD skārienekrāns

Papildinošs

Ekrāna krāsa	Krāsa
Ekrāna izšķirtspēja	800x480 pikseļi
Ekrāna izmērs	7 collas
Attēlotā informācija	Enerģijas patēriņš Spriegums Jauda Harmoniskie kropļojumi Frekvence Strāva Sistēmas signalizācija I/O statuss
Ziņojumu displeja jauda	Grafiskie objekti (joslu diagramma, poga, gaisma...)
Vietējā signalizācija	statusu : LED (zaļš) trauksme : LED (sarkans)
Vadības veids	1 x spiedpoga skārienekrāns
Konektora tips	RJ45
Papildus aksesuāri / aprīkojums	montāžas aparatūra
Montāžas režīms	Ieplaka
Montāžas atbalsts	ietvaros tālvadības displejs
Platums	197 mm
Augstums	175 mm
Projicēšanas dziļums	27,5 mm
Neto svars	300 g

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08
Relatīvais mitrums	5…95 %

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Darbības augstums	0...3000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Produkta sertifikācija	IEC IEEE

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,0 cm
1. iepakojuma platums	24,0 cm
1. iepakojuma garums	26,0 cm
1. iepakojuma svars	1,6 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**634 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**589 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**44 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.9 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**593f15dc-c512-4cf6-ac2d-78a614f80e12**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**