Produkta datu lapa

Specifikācijas



Lokizlādes sensors, 20m caurules sensors ekranēts

REL52808

Galvenā

Produktu klāsts	Easergy P3 VAMP
Produkta vai sastāvdaļas veids	Loka sensors
Produktu saderība	V121 V125 V221 V321
Kabeļa tips	Ekranēts kabelis
daudzuma iepakojums	1 gab
gaismas spektra jutīguma zona	400…1100 nm

Papildinošs

Variants	Caurule
Materiāls	Plastmasas
Kabeļa garums	20 m
noteikšanas laiks	1 ms
Gaismas jutība	8000…10000 lukss
Platums	62 mm
Augstums	11 mm
Dziļums	11 mm
Neto svars	1 kg

Vide

Piesārņojuma pakāpe	2
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3 cm
1. iepakojuma platums	21 cm
1. iepakojuma garums	27 cm
1. iepakojuma svars	100 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 2. iepakojumā	7
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,141 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**