Produkta datu lapa

Specifikācijas



Motora starteris, TeSys sala, 80A pīrāgs AC-1, 65A pie AC-3, 30kW, 40zs, DOL uzgaļi

TPRST065

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys sala
Ierīces īsais nosaukums	TPRST
Produkta vai sastāvdaļas veids	Motora starteris
Motora startera tips	Tieši tiešsaistē
Ierīces prezentācija	Tiešais starteris, kas savienots ar automatizācijas kontrolieri caur kopnes savienotāju Darbojas tikai tad, ja ir pievienots kopnes savienotājam
Pieejamā funkcija	Augšpus sprieguma klātbūtnes noteikšana Elektrisko līniju un slodzes aizsardzība Jaudas un enerģijas uzraudzība, kad tas ir savienots ar TPRVM sprieguma moduli
Produktu saderība	TPRBC autobusa sakabe TPRVM sprieguma interfeisa modulis
Polu apraksts	3P (3 NO)
Izmantošanas kategorija	AC-1 AC-2 AC-3 AC-4 AC-3e
Motora jauda kW	18,5 kW pie 230 V 50 Hz (AC-3) 30 kW pie 380...415 V 50 Hz (AC-3) 30 kW pie 440 V 50 Hz (AC-3) 37 kW pie 500 V 50 Hz (AC-3) 37 kW pie 690 V 50 Hz (AC-3)
motor power HP (UL / CSA)	5 hp pie 120 V AC 60 Hz pie 1 fāze motori 10 hp pie 240 V AC 60 Hz pie 1 fāze motori 20 hp pie 208 V AC 60 Hz pie 3 fāzes motori 20 hp pie 240 V AC 60 Hz pie 3 fāzes motori 40 hp pie 480 V AC 60 Hz pie 3 fāzes motori 50 hp pie 600 V AC 60 Hz pie 3 fāzes motori
[Ue] nominālais darba spriegums	<= 690 V AC 47...63 Hz
[Ie] nominālā darba strāva	65 A (pie < 50 °C) pie <= 440 V AC-3 80 A (pie < 50 °C) pie <= 440 V AC-1
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	80 A (pie 50 °C)
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V atbilst IEC 60947-4-1 600 V atbilst UL 60947-4-1 600 V atbilst CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV atbilst IEC 60947-1
Pārsprieguma kategorija	III
Termiskās aizsardzības regulēšanas diapazons	3,35…65 A
Termiskās pārslodzes klase	klase 5…30
Atiestatīt	attālināti vai automātiski

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Irms nominālā ražošanas jauda	1000 A at 440 V conforming to IEC 60947
Nominālā pārrāvuma jauda	1000 A pie 440 V atbilst IEC 60947
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	900 A 40 °C - 1 s 520 A 40 °C - 10 s 260 A 40 °C - 1 min 110 A 40 °C - 10 min
Vidējā pretestība	1,5 mhm - It 80 A 50 Hz
Jaudas izkliede uz vienu polu	6,3 W AC-3 - It 65 A 9,6 W AC-1 - It 80 A
[Uc] vadības ķēdes spriegums	24 V DC piegādā autobusa savienotājs
Pašreizējais patēriņš	80 mA kontaktors noslēgts 500 mA kontaktora aizvēršana
Jaudas izkliede W	20,8 W pie Ie AC-3

Papildinošs

Mehāniskā izturība	6 M cikli
Elektriskā izturība	1,4 M cikli 65 A AC-3 pie Ue 440 V 0,5 M cikli 80 A AC-1 pie Ue 440 V
Maksimālais darbības ātrums	3600 cikls/mn AC-3
Darbības laiks	< 80 ms aizvēršana < 80 ms atvēršana
Safety performance level	B10d = 1369863 cikli kontaktors ar nominālo slodzi atbilst EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cikli kontaktors ar mehānisku slodzi atbilst EN/ISO 13849-1
Aizsardzības veids	termiskā pārslodzes aizsardzība motora pārkaršana pārstrāva apakšstrāva ievārījums ilgs sākums stends ātra cikla bloķēšana fāžu secība ātrās restartēšanas bloķēšana fāzes maiņa fāzes zudums fāzes nelīdzsvarotība zemes strāva
Monitoring type	laika ierīce IESLĒGTA laika ierīces slēdzis IESLĒGTS kļūdu skaits pārslēgšanas ciklu skaits ierīces barošanas ciklu skaits vidējā strāva Iavg vidējais spriegums Vavg maksimālā strāva Imaks maksimālais spriegums Vmax aktīvā un reaktīvā jauda ar sprieguma moduli aktīvā un reaktīvā enerģija ar sprieguma moduli patiesais jaudas koeficients ar sprieguma moduli
Vietējā signalizācija	pie DS (ierīces statuss) 1 LED (zaļš/sarkans) pie LS (slodzes statuss) 1 LED (zaļš/sarkans)
Standarti	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
Produktu sertifikāti	CSA UL EAC CCC
Montāžas režīms	horizontāli un vertikāli (35 mm simetriska DIN sliede)

Savienojumi - termināļi	EverLink BTR skrūvju savienotāji 1 kabelis(-i) 1…35 mm² (AWG 16...AWG 2) stingrs EverLink BTR skrūvju savienotāji 2 kabelis(-i) 1…25 mm² (AWG 16...AWG 4) stingrs EverLink BTR skrūvju savienotāji 1 kabelis(-i) 1…35 mm² (AWG 16...AWG 2) elastīgs bez kabeļa gala EverLink BTR skrūvju savienotāji 2 kabelis(-i) 1…25 mm² (AWG 16...AWG 4) elastīgs bez kabeļa gala EverLink BTR skrūvju savienotāji 1 kabelis(-i) 1…35 mm² (AWG 16...AWG 2) elastīgs ar kabeļa galu EverLink BTR skrūvju savienotāji 2 kabelis(-i) 1…25 mm² (AWG 16...AWG 4) elastīgs ar kabeļa galu
Pievilkšanas griezes moments	5 Nm - kabelis 1…25 mm² sešstūrains 4 mm 8 Nm - kabelis 25…35 mm² sešstūrains 4 mm
Platums	55 mm
Augstums	167 mm
Dziļums	125 mm
Neto svars	1,248 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…50 °C bez pazemināšanas 50…60 °C ar pašreizējo samazinājumu
Relatīvais mitrums	5…95 %
Darbības augstums	0...2000 m bez pazemināšanas
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Piesārņojuma pakāpe	2
Aizsardzības ārstēšana	TC
Ugunsizturība	960 °C atbilst UL 94 850 °C atbilst IEC 60695-2-1 650 °C atbilst IEC 60695-2-12
Triecienizturība	15 gn (ilgums = 11 ms) atbilst IEC 60068-2-27
Vibrācijas pretestība	1,5 mm no smailes līdz virsotnei (f= 3…13 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 1 gn (f= 13…200 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Elektromagnētiskā saderība	elektrostatiskās izlādes imunitātes tests , 3. līmenis , 8 kV gaiss, 6 kV kontakts , kas atbilst EN/IEC 61000-4-2 izstarotā RF lauka imunitātes tests , 3. līmenis , 10 V/m , kas atbilst EN/IEC 61000-4-3 ātra pārejoša imunitātes pārbaude , 4. līmenis , 4 kV , kas atbilst EN/IEC 61000-4-4 pārsprieguma imunitātes tests (diferenciālais režīms) , 3. līmenis , 2 kV , kas atbilst EN/IEC 61000-4-5 pārsprieguma imunitātes tests (kopīgs režīms) , 4. līmenis , 4 kV , kas atbilst EN/IEC 61000-4-5 veica RF traucējumu imunitātes testu , 20 V , kas atbilst EN/IEC 61000-4-6

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	15,000 cm
1. iepakojuma garums	19,500 cm
1. iepakojuma svars	1,354 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03

Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	11,311 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**9d263b3f-2aca-4520-8069-dc29d672f647**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**