Produktdatenblatt

Spezifikationen



Kommunikationsmodul, für TeSys U

ASILUFC51

EAN Code: 3389110745092

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	ASILUL
Produkt- oder Komponententyp	Kommunikationsmodul
Produktkompatibilität	LUCB LUCM LUCD LUCA LUCL LUCC
Geräteanwendung	Kommunikation
Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys U LUB Grundgerät mit einer Drehrichtung TeSys TeSys U LU2B Grundgerät mit zwei Drehrichtungen

Zusatzmerkmale

main function available	Kommunikationsmodul
Montagemodus	Steckbar
Montageort	Vorderseite
Physikalische Schnittstelle	7.A.7.E
Bustyp	AS-Schnittstelle
Adressierung	62 Slaves
Rückstellzeit	10 ms
Leistungsaufnahme	200 mA bei 24 V Ausgang 25 mA Normalbetrieb 30 mA Fehlerbedingung
Anzahl von Ausgängen	2 für den Spulenbetrieb des Motorabgangs
Lokale Signalisierung	2 LEDs Frontplatte
Anschlussraster	3,81 mm Ausgang 5,08 mm Eingang
Anschlüsse - Klemmen	Eingang: Schraubklemmen 1 Kabel 0,2…1,5 mm²flexibel ohne Kabelende Eingang: Schraubklemmen 1 Kabel 0,2…1,5 mm²fest ohne Kabelende Eingang: Schraubklemmen 1 Kabel 0,25…1,5 mm²flexibel mit Kabelende Eingang: Schraubklemmen 2 Kabel 0,2…1 mm²flexibel ohne Kabelende Eingang: Schraubklemmen 2 Kabel 0,2…1 mm²fest ohne Kabelende Eingang: Schraubklemmen 2 Kabel 0,25…1 mm²flexibel mit Kabelende Eingang: Schraubklemmen 2 Kabel 0,5…1 mm²flexibel mit Kabelende Ausgang: Schraubklemmen 1 Kabel 0,14…1 mm²flexibel ohne Kabelende Ausgang: Schraubklemmen 1 Kabel 0,14…1 mm²fest ohne Kabelende Ausgang: Schraubklemmen 1 Kabel 0,25…0,5 mm²flexibel mit Kabelende Ausgang: Schraubklemmen 1 Kabel 0,25…1 mm²flexibel mit Kabelende Ausgang: Schraubklemmen 2 Kabel 0,14…0,5 mm²fest ohne Kabelende Ausgang: Schraubklemmen 2 Kabel 0,14…0,75 mm²flexibel ohne Kabelende Ausgang: Schraubklemmen 2 Kabel 0,25…0,34 mm²flexibel mit Kabelende Ausgang: Schraubklemmen 2 Kabel 0,5 mm²flexibel mit Kabelende

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

[M] Anzugsdrehmoment	Eingang: 0,5…0,6 Nm3,5 mm Ausgang: 0,2…0,25 Nm2,5 mm

Montage

Produktzertifizierungen	AS-Interface V2.1 Nr. 52303
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…70 °C
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,8 cm
VPE 1 Breite	9,4 cm
VPE 1 Länge	3,3 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	59,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,794 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**