Produkta datu lapa

Specifikācijas



Komunikācijas modulis, TeSys Ultra, Plug-in, Priekšpuse, skrūvju spailes

ASILUFC51

Galvenā

Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	ASILUL
Produkta vai sastāvdaļas veids	Komunikācijas modulis
Produktu saderība	LUCB LUCM LUCD LŪKA LUCL LUCC
Ierīces lietojumprogramma	Komunikācija
Diapazona saderība	TeSys TeSys U) LUB bez atpakaļgaitas jaudas bāze TeSys TeSys U) LU2B atpakaļgaitas jaudas bāze

Papildinošs

pieejama galvenā funkcija	Komunikācijas modulis
Montāžas režīms	Spraudnis
Montāžas vieta	Priekšējā puse
Fiziskā saskarne	7.A.7.E
Kopnes tips	AS-interfeiss
Uzrunāšana	62 "slaves"
Atgriešanās laiks	10 ms
Pašreizējais patēriņš	200 mA pie 24 V izvade 25 mA normālas darbības 30 mA bojājuma stāvoklis
Izvadu skaits	2 paredzēts startera-kontrollera spoles darbībai
Vietējā signalizācija	2 gaismas diodes priekšējais panelis
Savienojuma solis	3,81 mm izvade 5,08 mm ievade
Savienojumi - spailes	ievade : skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 0,2…1,5 mm² elastīgs bez kabeļa gala ievade : skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 0,2…1,5 mm² stingrs bez kabeļa gala ievade : skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 0,25…1,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu ievade : skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 0,2…1 mm² elastīgs bez kabeļa gala ievade : skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 0,2…1 mm² stingrs bez kabeļa gala ievade : skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 0,25…1 mm² elastīgs ar kabeļa galu ievade : skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 0,5…1 mm² elastīgs ar kabeļa galu izvade : skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 0,14…1 mm² elastīgs bez kabeļa gala izvade : skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 0,14…1 mm² stingrs bez kabeļa gala izvade : skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 0,25…0,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu izvade : skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 0,25…1 mm² elastīgs ar kabeļa galu izvade : skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 0,14…0,5 mm² stingrs bez kabeļa gala izvade : skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 0,14…0,75 mm² elastīgs bez kabeļa gala izvade : skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 0,25…0,34 mm² elastīgs ar kabeļa galu izvade : skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 0,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pievilkšanas griezes moments	Ievade: 0,5…0,6 Nm3,5 mm Izvade: 0,2…0,25 Nm2,5 mm

Vide

Produkta sertifikācija	AS-interfeiss V2.1 Nr. 52303
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,8 cm
1. iepakojuma platums	9,4 cm
1. iepakojuma garums	3,3 cm
1. iepakojuma svars	59,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	60
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	3,794 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**