Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sakaru modulis, TeSys Ultra, 24V DC, Modbus RTU, priekšpuse

LULC033

Galvenā

Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	LUL
Produkta vai sastāvdaļas veids	Komunikācijas modulis
Produktu saderība	LUCL LUCC LUCB LUCM LŪKA LUCD
Ierīces lietojumprogramma	Komunikācija
Diapazona saderība	TeSys TeSys U) LUB bez atpakaļgaitas jaudas bāze TeSys TeSys U) LU2B atpakaļgaitas jaudas bāze

Papildinošs

pieejama galvenā funkcija	Komunikācijas modulis
Montāžas režīms	Spraudnis
Montāžas vieta	Priekšējā puse
Fiziskā saskarne	RS485 multidrop
Kopnes tips	Modbus
Kabeļa savienotāja veids	RJ45 priekšējais panelis
Komunikācijas porta protokols	Modbus RTU
Uzrunāšana	0...31
Pārraides ātrums	19200 bit/s
Atgriešanās laiks	30 ms
Ievadu skaits	2
Loģiskā ievade	pozitīvs pie 24 V DC - 7 mA
Atbildes laiks	10 ms +/- 30 % mainīt uz stāvokli 0 10 ms +/- 30 % mainīt uz 1. stāvokli
Ieejas tips	Pretestības
Izvadu skaits	2 paredzēts startera-kontrollera spoles darbībai 1
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC
Izejas strāva	<= 500 mA
Aizsardzības veids	gG drošinātājs 1 A
Pārslēgšanas strāvas jauda	0,5 mA pie 24 V

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vietējā signalizācija	3 gaismas diodes priekšējais panelis
Savienojuma solis	3,81 mm
Savienojumi - spailes	skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 0,14…1 mm² elastīgs bez kabeļa gala skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 0,14…1 mm² stingrs bez kabeļa gala skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 0,25…0,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 0,25…1 mm² elastīgs ar kabeļa galu skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 0,14…0,5 mm² stingrs bez kabeļa gala skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 0,14…0,75 mm² elastīgs bez kabeļa gala skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 0,25…0,34 mm² elastīgs ar kabeļa galu skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 0,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu
Saistītais kabeļa veids	AWG 26...AWG 16
Pievilkšanas griezes moments	0,2…0,25 Nm2,5 mm
Neto svars	0,08 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…55 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,9 cm
1. iepakojuma platums	11,3 cm
1. iepakojuma garums	4,9 cm
1. iepakojuma svars	85,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	35
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	3,293 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**