Produkta datu lapa

Specifikācijas



Komunikācijas modulis, TeSys Ultra, 24V DC, 0 līdz 500mA, CANopen, priekšpuse

LULC08

Galvenā

Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	LUL
Produkta vai sastāvdaļas veids	Komunikācijas modulis
Produktu saderība	LŪKA LUCL LUCD LUCC LUCM LUCB
Ierīces lietojumprogramma	Komunikācija
Diapazona saderība	TeSys TeSys U) LUB bez atpakaļgaitas jaudas bāze TeSys TeSys U) LU2B atpakaļgaitas jaudas bāze

Papildinošs

pieejama galvenā funkcija	Komunikācijas modulis
Montāžas režīms	Spraudnis
Montāžas vieta	Priekšējā puse
Fiziskā saskarne	9-way SUB-D female
Kopnes tips	CANopen
Komunikācijas porta protokols	CAN2.0A CAN2.B
Uzrunāšana	1...127
Pašreizējais patēriņš	1.5 mA pie 24 V DC 20...28 V
Loģiskā ievade	pozitīvs pie 24 V DC - 7 mA
Atbildes laiks	10 ms +/- 30 % mainīt uz stāvokli 0 10 ms +/- 30 % mainīt uz 1. stāvokli
Ieejas tips	Pretestības
Izvadu skaits	2 paredzēts startera-kontrollera spoles darbībai 1
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC
Izejas strāva	<= 500 mA
Aizsardzības veids	gL drošinātājs 2 A
Pārslēgšanas strāvas jauda	0,5 mA pie 24 V
Vietējā signalizācija	3 gaismas diodes priekšējais panelis
Savienojuma solis	3,81 mm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Savienojumi - spailes	skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 0,14…1 mm² elastīgs bez kabeļa gala skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 0,14…1 mm² stingrs bez kabeļa gala skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 0,25…0,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 0,25…1 mm² elastīgs ar kabeļa galu skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 0,14…0,5 mm² stingrs bez kabeļa gala skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 0,14…0,75 mm² elastīgs bez kabeļa gala skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 0,25…0,34 mm² elastīgs ar kabeļa galu skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 0,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu
Saistītais kabeļa veids	AWG 26...AWG 16
Pievilkšanas griezes moments	0,2…0,25 Nm2,5 mm

Vide

Standarti	DR 303-2 CIADS-301 V4.02
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…55 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,900 cm
1. iepakojuma platums	4,900 cm
1. iepakojuma garums	11,300 cm
1. iepakojuma svars	104,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	35
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,923 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**