Produktdatenblatt

Spezifikationen



Advantys STB-Kommunikationsmodul, für TeSys U, 24 V DC

LULC15

EAN Code: 3389118212916

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LUL
Produkt- oder Komponententyp	Kommunikationsmodul
Produktkompatibilität	LUCC LUCA LUCL LUCM LUCB LUCD
Geräteanwendung	Kommunikation
Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys U LUB Grundgerät mit einer Drehrichtung TeSys TeSys U LU2B Grundgerät mit zwei Drehrichtungen

Zusatzmerkmale

main function available	Kommunikationsmodul
Montagemodus	Steckbar
Montageort	Vorderseite
Physikalische Schnittstelle	CAN
Bustyp	Advantys STB
Kabelsteckverbinder-Typ	Firewire
Kommunikationsprotokoll	CAN2.B CAN2.0A
Adressierung	Automatische Adressierung
Übertragungsgeschwindigkeit	800 Kbit/s
Leistungsaufnahme	1,5 mA bei 24 V DC 20 - 28 V
digitaler Eingang	Positiv bei 24 V DC - 7 mA
[tA] Antwortzeit	10 ms +/- 30 % Wechsel zu Stellung 0 10 ms +/- 30 % Wechsel zu Stellung 1
Eingangstyp	Ohmsch
Anzahl von Ausgängen	2 für den Spulenbetrieb des Motorabgangs 1
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	24 V DC
Ausgangsstrom	<= 500 mA
Schaltstromleistung	0,5 mA bei 24 V
Lokale Signalisierung	3 LEDs Frontplatte
Anschlussraster	3,81 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen 1 Kabel 0,14…1 mm²flexibel ohne Kabelende Schraubklemmen 1 Kabel 0,14…1 mm²fest ohne Kabelende Schraubklemmen 1 Kabel 0,25…0,5 mm²flexibel mit Kabelende Schraubklemmen 1 Kabel 0,25…1 mm²flexibel mit Kabelende Schraubklemmen 2 Kabel 0,14…0,5 mm²fest ohne Kabelende Schraubklemmen 2 Kabel 0,14…0,75 mm²flexibel ohne Kabelende Schraubklemmen 2 Kabel 0,25…0,34 mm²flexibel mit Kabelende Schraubklemmen 2 Kabel 0,5 mm²flexibel mit Kabelende
zugehöriger Kabeltyp	AWG 26 - AWG 16
[M] Anzugsdrehmoment	0,2…0,25 Nm2,5 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…55 °C
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,9 cm
VPE 1 Breite	4,9 cm
VPE 1 Länge	11,3 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	106,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	35
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,065 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**