Produktdatenblatt

Spezifikationen



Applikationsmodul, Anzeige thermischer Fehler, 1S, für TeSys U

LUFDA10

EAN Code: 3389110109849

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LUF
Produkt- oder Komponententyp	Funktionsmodul
Produktkompatibilität	LUCB...BL LUCB...ES LUCB...FU LUCC...BL LUCC...ES LUCC LUCD...BL LUCD...ES LUCD...FU

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Steckbar
Montageort	Vorderseite
Funktion verfügbar	Anzeige thermische Überlast und automatische oder dezentrale Rückstellung
Aufbau der Hilfskontakte	1 S
Übermittlung von Fehlern	LED Frontplatte
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 - 240 V DC 24 - 240 V AC
Leistungsaufnahme	7 mA bei 24 V DC 1,1 mA bei 240 V AC
Eigenschaften digitaler Ausgang	1S (AC-15) bei 230 V - Kraft: 400 VA - Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen 1S (DC-13) bei 24 V - Kraft: 50 W - Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	2 A 70 °C
Kurzschlussschutz	2 A Sicherung gG entspricht IEC 60947-5-1
Eingangstyp	Fernrückstellung - Kabelquerschnitt: 0,2…1,5 mm² <500 m - relative Impedanz: 50 Ohm 52,8 mH - Kabelkapazität: 0,093 nF
Anschlussraster	5,08 mm
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen 2 cable(s) 0,2…1 mm² flexibel ohne Kabelende Schraubklemmen 2 cable(s) 0,2…1 mm² fest ohne Kabelende Schraubklemmen 2 cable(s) 0,25…1 mm² flexibel mit Kabelende Schraubklemmen 2 cable(s) 0,5…1 mm² flexibel mit Kabelende
Anzugsdrehmoment	0,5…0,6 Nm - mit Schraubenzieher 3,5 mm flach
Produktgewicht	0,055 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,300 cm
VPE 1 Breite	4,800 cm
VPE 1 Länge	10,800 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	71,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	26
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,161 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**