Produkta datu lapa

Specifikācijas



Funkciju modulis, TeSys Ultra, 1NO+1NC, 24 līdz 240 V AC/DC, priekšpuse, termiskās pārslodzes signalizācija

LUFDH11

Galvenā

Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	LUF
Produkta vai sastāvdaļas veids	Funkciju modulis
Produktu saderība	LUCC LUCB LUCD

Papildinošs

Montāžas režīms	Spraudnis
Montāžas vieta	Priekšējā puse
pieejama galvenā funkcija	Termiskās pārslodzes signalizācija un manuāla atiestatīšana
Papildkontakta veids	1 NO + 1 NC
Bojājumu paziņošana	LED priekšējais panelis
[Us] nominālais barošanas spriegums	24...240 V DC 24...240 V AC
Pašreizējais patēriņš	7 mA pie 24 V DC 1.1 mA pie 240 V AC
Diskrētā izvades funkcija	1 NO + 1 NC (AC-15) pie 230 V - jauda: 400 VA elektriskais kalpošanas laiks: 100000 cikli 1 NO + 1 NC (DC-13) pie 24 V - jauda: 50 W elektriskais kalpošanas laiks: 100000 cikli
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	2 A 70 °C
Aizsardzība pret īssavienojumu	2 A drošinātājs gG atbilst IEC 60947-5-1
Ievades veids	attālā atiestatīšana - kabeļa šķērsgriezums: 0,2…1,5 mm² < 500 m - relatīvā pretestība: 50 omi 52,8 mH - kabeļa kapacitāte: 0,093 nF
Savienojuma solis	5,08 mm
Savienojumi - terminālļi	Skrūvju skavu spailes 2 cable(s) 0,2…1 mm² stingrs bez kabeļa gala Skrūvju skavu spailes 2 cable(s) 0,25…1 mm² elastīgs ar kabeļa galu Skrūvju skavu spailes 2 cable(s) 0,5…1 mm² elastīgs ar kabeļa galu
Pievilkšanas griezes moments	0,5…0,6 Nm - ar skrūvgriezi 3,5 mm dzīvoklis
Neto svars	0,06 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,3 cm
1. iepakojuma platums	4,7 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma garums	10,5 cm
1. iepakojuma svars	75,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	15,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	1,346 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**