Produktdatenblatt

Spezifikationen



TeSys U, LUFApplikationsmodul Anzeige der Motorlast 4-20mA

LUFV2

EAN Code: 3389110365498

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LUF
Produkt- oder Komponententyp	Funktionsmodul
Produktkompatibilität	LUCC LUCM LUCB LUCD

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Steckbar
Montageort	Vorderseite
Funktion verfügbar	Anzeige der Motorlast
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V DC
analoger Ausgangsstrom	4…20 mA
Typ des Ausgangssignals	Wert von I Durchschnitt/Ir-Verhältnis im Bereich von 0 bis 2 für LUCB und LUCD Wert von I Durchschnitt/Ir-Verhältnis im Bereich von 0 bis 3 für LUCC
Lastimpedanz in Ohm	100 Ohm typisch <= 500 Ohm
Messgenauigkeit	± 10 % mit Multifunktions-Steuereinheit - Auflösung: 1 % von Ir +/- 6 % mit erweiterter Steuereinheit
Anschlussraster	3,81 mm
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen 1 cable(s) 0,14…1 mm² flexibel ohne Kabelende Schraubklemmen 1 cable(s) 0,14…1 mm² fest ohne Kabelende Schraubklemmen 1 cable(s) 0,25…0,5 mm² flexibel mit Kabelende Schraubklemmen 1 cable(s) 0,25…1 mm² flexibel mit Kabelende Schraubklemmen 2 cable(s) 0,14…0,5 mm² fest ohne Kabelende Schraubklemmen 2 cable(s) 0,14…0,75 mm² flexibel ohne Kabelende Schraubklemmen 2 cable(s) 0,25…0,34 mm² flexibel mit Kabelende Schraubklemmen 2 cable(s) 0,5 mm² flexibel mit Kabelende
zugehöriger Kabeltyp	AWG 26 - AWG 16
Anzugsdrehmoment	0,2…0,25 Nm - mit Schraubenzieher 2,5 mm flach
Produktgewicht	0,05 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	9,500 cm
VPE 1 Breite	3,300 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Länge	4,700 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	50,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	36
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,035 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**