Produkta datu lapa

Specifikācijas



Funkcijas modulis, TeSys Ultra, 24V DC, priekšpuse, motora slodzes indikators no 4 līdz 20 mA

LUFV2

Galvenā

Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	LUF
Produkta vai sastāvdaļas veids	Funkciju modulis
Produktu saderība	LUCC LUCM LUCB LUCD

Papildinošs

Montāžas režīms	Spraudnis
Montāžas vieta	Priekšējā puse
pieejama galvenā funkcija	Motora slodzes indikācija
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC
Analogās izejas strāva	4…20 mA
Izejas signāla veids	I vidējā/Ir attiecības vērtība diapazonā no 0 līdz 2 LUCB un LUCD I vidējā/Ir attiecības vērtība diapazonā no 0 līdz 3 LUCC
Slodzes pretestība omi	100 omi tipisks <= 500 Ohm
Mērījumu precizitāte	+/- 10 % ar daudzfunkciju vadības bloku - izšķirtspēja: 1 % no Ir +/- 6 % ar uzlabotu vadības bloku
Savienojuma solis	3,81 mm
Savienojumi - terminālī	Skrūvju skavu spailes 1 cable(s) 0,14…1 mm² elastīgs bez kabeļa gala Skrūvju skavu spailes 1 cable(s) 0,14…1 mm² stingrs bez kabeļa gala Skrūvju skavu spailes 1 cable(s) 0,25…0,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu Skrūvju skavu spailes 1 cable(s) 0,25…1 mm² elastīgs ar kabeļa galu Skrūvju skavu spailes 2 cable(s) 0,14…0,5 mm² stingrs bez kabeļa gala Skrūvju skavu spailes 2 cable(s) 0,14…0,75 mm² elastīgs bez kabeļa gala Skrūvju skavu spailes 2 cable(s) 0,25…0,34 mm² elastīgs ar kabeļa galu Skrūvju skavu spailes 2 cable(s) 0,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu
Saistītais kabeļa veids	AWG 26...AWG 16
Pievilkšanas griezes moments	0,2…0,25 Nm - ar skrūvgriezi 2,5 mm dzīvoklis
Neto svars	0,05 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,500 cm
1. iepakojuma platums	3,300 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma garums	4,700 cm
1. iepakojuma svars	50,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	36
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,035 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**