# Produktdatenblatt

Spezifikationen




## TeSys U, LUF Applikationsmodul Anzeige thermische Überlast 1S

LUFW10

**EAN Code: 3389110365511**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | TeSys |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | LUF |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Funktionsmodul |
| **Produktkompatibilität** | LUCC<br>LUCB<br>LUCD |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Montagemodus** | Steckbar |
| **Montageort** | Vorderseite |
| **Funktion verfügbar** | Thermischer Überlastalarm |
| **Aufbau der Hilfskontakte** | 1 S |
| **Übermittlung von Fehlern** | LED Frontplatte |
| **Eigenschaften digitaler Ausgang** | 1S (AC-15) bei 230 V - Kraft: 400 VA - Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen<br>1S (DC-13) bei 24 V - Kraft: 50 W - Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen |
| **[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft** | 2 A 70 °C |
| **Kurzschlussschutz** | 2 A Sicherung gG entspricht IEC 60947-5-1 |
| **Anschlussraster** | 5,08 mm |
| **Anschlüsse - Klemmen** | Schraubklemmen 2 cable(s) 0,2…1 mm² fest ohne Kabelende<br>Schraubklemmen 2 cable(s) 0,25…1 mm² flexibel mit Kabelende<br>Schraubklemmen 2 cable(s) 0,5…1 mm² flexibel mit Kabelende<br>Schraubklemmen 1 cable(s) 0,2…1,5 mm² flexibel ohne Kabelende<br>Schraubklemmen 1 cable(s) 0,2…1,5 mm² fest ohne Kabelende<br>Schraubklemmen 1 cable(s) 0,25…1,5 mm² flexibel mit Kabelende<br>Schraubklemmen 2 cable(s) 0,2…1 mm² flexibel ohne Kabelende |
| **zugehöriger Kabeltyp** | AWG24 - AWG16 |
| **Anzugsdrehmoment** | 0,5…0,6 Nm - mit Schraubenzieher 3,5 mm flach |
| **Produktgewicht** | 0,055 kg |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 3,0 cm |
| **VPE 1 Breite** | 10,4 cm |
| **VPE 1 Länge** | 5,0 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 54,0 g |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 2 Art** | S01 |
| **VPE 2 Menge** | 20 |
| **VPE 2 Höhe** | 15,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 15,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 40,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 1,234 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Use Better

#### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| SCIP-Nummer | **E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen** |

### Use Again

#### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Rücknahme | **Nein** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |