Produkta datu lapa

Specifikācijas



Funkciju modulis, TeSys Ultra, 1NO, priekšpuse, termiskās pārslodzes signalizācija

LUFW10

Galvenā

Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	LUF
Produkta vai sastāvdaļas veids	Funkciju modulis
Produktu saderība	LUCC LUCB LUCD

Papildinošs

Montāžas režīms	Spraudnis
Montāžas vieta	Priekšējā puse
pieejama galvenā funkcija	Termiskās pārslodzes signalizācija
Papildkontakta veids	1 NO
Bojājumu paziņošana	LED priekšējais panelis
Diskrētā izvades funkcija	1 NO (AC-15) pie 230 V - jauda: 400 VA elektriskais kalpošanas laiks: 100000 cikli 1 NO (DC-13) pie 24 V - jauda: 50 W elektriskais kalpošanas laiks: 100000 cikli
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	2 A 70 °C
Aizsardzība pret īssavienojumu	2 A drošinātājs gG atbilst IEC 60947-5-1
Savienojuma solis	5,08 mm
Savienojumi - terminālī	Skrūvju skavu spailes 2 cable(s) 0,2…1 mm² stingrs bez kabeļa gala Skrūvju skavu spailes 2 cable(s) 0,25…1 mm² elastīgs ar kabeļa galu Skrūvju skavu spailes 2 cable(s) 0,5…1 mm² elastīgs ar kabeļa galu Skrūvju skavu spailes 1 cable(s) 0,2…1,5 mm² elastīgs bez kabeļa gala Skrūvju skavu spailes 1 cable(s) 0,2…1,5 mm² stingrs bez kabeļa gala Skrūvju skavu spailes 1 cable(s) 0,25…1,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu Skrūvju skavu spailes 2 cable(s) 0,2…1 mm² elastīgs bez kabeļa gala
Saistītais kabeļa veids	AWG24...AWG16
Pievilkšanas griezes moments	0,5…0,6 Nm - ar skrūvgriezi 3,5 mm dzīvoklis
Neto svars	0,055 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,0 cm
1. iepakojuma platums	10,4 cm
1. iepakojuma garums	5,0 cm
1. iepakojuma svars	54,0 g

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,234 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**